

Stabelektroden GYS, 10 Stk., 300 x 2.5 mm, Inox 308L

MMA für Materialdicke 2,5-6 mm

18.09.2026

Artikelnummer	T082328
GTIN	3154020082328
Artikelgruppe	6751
Dimension	400x70x7 mm
Bruttogewicht kg	0.22
Verpackungseinheit	70
Verpackungsmass	400x70x7 mm
Nettogewicht	0.22
Paletteneinheit	1680 Stk.

Eigenschaften

Rutil-basische Elektrode mit sehr niedrigem Kohlenstoffgehalt, ausgelegt zum Schweißen von austenitischen Edelstählen ohne Molybdän Typ 18/8 (304, 304L). Es hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit in einer oxidierten Umgebung und ist für alle Positionen geeignet. Es wird im ersten Durchgang in allen Fällen empfohlen, in denen eine regelmässige Durchdringung und eine Kompaktheit erforderlich sind.

- Weiches und reguläres Schmelzen
- Schönes Aussehen der Schweissnaht
- Schweißen der Edelstähle 304, 308, 188 und 1883
- Gute Ablösung der Schlacke
- Hohe Korrosionsbeständigkeit unter oxidierender Umgebung

EN 1600 / ISO 3581-A: E 19 9 LR
AWS A 5.4: E 308 L-17



Technische Daten

Länge mm	300
Stabelektroden Durchmesser mm	2.5
Material Typ	Inox
Umhüllungstyp	rutil-basisch
Elektrodentyp	308L

Zubehör

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch