# Tube de contact GYS, 10 pcs., 0.8 mm, M8, L=28 mm, FE

pour torches MIG 350/450/500A

22.11.2026

| | |
|---|---|
| Numéro d'article | T041790 |
| GTIN | 3154020041790 |
| Groupe d'articles | 6751 |
| Dimension | 30x10x10 mm |
| Poids brut | 0.148 |
| Unité d'emballage | 1 |
| Mesure d'emballage | 95x108x22 mm |
| Poids net | 0.014 |



## Caractéristiques

Le tube contact, également appelé buse de courant, a une influence sur la qualité de la soudure. En frottant le fil sur la surface intérieure du trou de la buse de la torche MIG/MAG, elle assure la transmission du courant électrique au fil-électrode. Il est important d'utiliser les bonnes buses de courant pour le bon fil, cela permet de réduire l'usure au maximum. Pour augmenter la durée de vie du chalumeau, il est recommandé d'utiliser le tube de contact adapté.

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Intensité de courant max. A | 450 |
| Filtage M | 8 |
| Longueur mm | 28 |
| Matériel type | Inox |
| Düsengrösse mm | 0.8 |

## Accessoires

## Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch