Stabelektroden GYS, 9 Stk., 350 x 3.2 mm, Guss

MMA für Materialdicke 5-8 mm

03.11.2026

Artikelnummer	T083349
GTIN	3154020083349
Artikelgruppe	6751
Dimension	400x70x12 mm
Bruttogewicht kg	0.32
Verpackungseinheit	50
Verpackungsmass	400x70x12 mm
Nettogewicht	0.3
Paletteneinheit	900 Stk.



Eigenschaften

Elektrode mit einer graphitbasischen Beschichtung mit hohem Nickelanteil, die für die Reparatur verschiedener Gusseisenarten bestimmt ist. Es hat sehr gute mechanische Eigenschaften und eine hohe Beständigkeit gegen Risse. Es wird für heterogene Gusseisen/Stahl-Baugruppen empfohlen.

- Homogene Ferro-Nickel-Legierung mit hoher Rissbeständigkeit
- Herrvoragende Haftung auch bei alten Güsse
- Sehr hohe mechanische Eigenschaften

EN ISO 1071: EC NiFe-Cl
AWS A 5.15: E Ni Fe Cl 3
DIN 8573: E NiFe 1 BG 13

Technische Daten

Länge mm	350
Stabelektroden Durchmesser mm	3.2
Material Typ	Gusseisen
Umhüllungstyp	graphitbasisch
Elektrodentyp	Gusseisen (Eisen-Nickel)

Zubehör

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch