

Pompe de chantier Hydrostar SP 2200

avec flotteur

22.10.2026

Numéro d'article	970136
GTIN	7640171790251
Groupe d'articles	2500
Dimension	213x213x327 mm
Poids brut	16.6
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	250x290x460 mm
Poids net	17.5
Unité de palette	36 Stk.

Caractéristiques



pour eaux très usées

Données techniques

Puissance W	2200
Tension V	230
Litres max. l/h	24000
Hauteur d'élévation max. m	16.5
Profondeur d'immersion max. m	5
Granulation max. mm	10
Solde d'eau env. mm	16
Filetage d'adaption sortie pouce	2 FI
Câble longueur m	10
Puits mm	400
Protection thermique	oui
Garniture mécanique	oui
Flotteur	oui
Moteur rempli d'huile	oui
Température d'eau max. °C	35

Accessoires

N° d'article	Désignation de l'article
970237	Accouplement fixe Hydrostar Storz FE 2" Distance entre mâchoires 66 mm
970251	Tuyau d'incendie Hydrostar 15 mètres DI=52 mm Storz, distance entre mâchoires 66 mm
970253	Tuyau d'incendie Hydrostar 30 mètres DI=52 mm Storz, distance entre mâchoires 66 mm

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch