

Perceuse-fraiseuse Proton BF-30VM

avec Affichage numérique à 3 axes

22.10.2026

Numéro d'article	120573D
GTIN	7640483850896
Groupe d'articles	6701
Dimension	720x1120x1160 mm
Poids brut	269
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	1050x730x1140 mm
Poids net	228.6
Unité de palette	1 Stk.

Caractéristiques

La fraiseuse de perçage polyvalente pour le perçage, le taraudage, le fraisage plat et vertical. Il est possible de travailler avec une course manuelle de la broche ou avec une avance manuelle de précision. La perceuse-fraiseuse dispose d'un réglage variable de la vitesse de rotation. Pour le taraudage, la machine est équipée d'un inverseur. Elle dispose d'une protection réglable contre les copeaux. La table peut être déplacée transversalement sur l'axe Y ou longitudinalement sur l'axe X. La tête de perçage peut être inclinée de 90° vers la gauche et de 30° vers la droite. L'affichage numérique 3 axes permet de réaliser différents fraisages avec un réglage précis des axes. Grâce à l'écran, le réglage est plus clair et plus efficace, il permet une lecture sans erreur et aide à effectuer de nombreux fraisages différents.



- Vitesse de rotation variable de la broche
- Tête de perçage facilement et précisément réglable via une colonne en queue d'aronde
- Tête de perçage inclinable de 90° à gauche et de 30° à droite
- Rotation gauche / droite avec dispositif de taraudage
- Table croisée robuste avec 3 rainures en T parallèles, est réglable avec précision dans les axes X et Y
- Protection contre les copeaux et interrupteur d'urgence/d'arrêt

Données techniques

Tension V	230
Vitesse de rotation min-1	50 - 750 / 150 - 2250
Type de prise	T13
Protection du mandrin	oui
Interrupteur d'arrêt d'urgence	oui
Puissance kW	1.1
Capacité de perçage dans l'acier mm	30
Course de perçage (F) mm	70
Broche de perçage	MK3
Col de Cygne (D) mm	180
Largeur de rainure en T mm	14
Réglage de la vitesse du moteur	en continu
Affichage numérique de la vitesse du moteur	oui
Profondeur (B) mm	710
Profondeur de la table (H) mm	210
Nez de broche / plaque de base (C) mm	440
Largeur de la table (I) mm	840
Hauteur de la table mm	205
Réglage de la table en longueur axe X mm	220
Réglage de la table en largeur axe Y mm	540
Spindelnase / Tisch (F) mm	440
Kopfverstellung vertikal mm	370

Accessoires

N° d'article	Désignation de l'article
120712	Jeu d'outils de serrage Proton NW14, M12 52 pièces
120723	Mandrin conique Proton MK3 / B18
120758	Mandrin à serrage rapide Proton B18 3 - 16 mm
120921	Jeu de pinces de serrage Proton ER32 MK3 6 pièces, 6 - 20 mm, dans un coffret plastique
120728	Ecrou en T Proton NW14 incl. vis sans tête M12 x 63, écrou avec bride
120901	Liquide de refroidissement RIXOL 2000 Proton 1 L en bouteille
120902	Liquide de refroidissement RIXOL 2000 Proton 5 L en bidon
120574	Socle de machine Proton pour BF-30VM
120575	Afficheur numérique à 3 axes pour Proton BF-30VM

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch