

# Stabelektroden GYS, 25 Stk., 3,2 mm, Inox 316L

MMA für Materialdicke 5-8 mm

18.09.2026

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Artikelnummer      | T081482       |
| GTIN               | 3154020081482 |
| Artikelgruppe      | 6751          |
| Dimension          | 27x70x402 mm  |
| Bruttogewicht kg   | 0.94          |
| Verpackungseinheit | 20            |
| Verpackungsmass    | 400x60x10 mm  |
| Nettogewicht       | 0.9           |
| Paletteneinheit    | 160 Stk.      |

## Eigenschaften

Rutil-basische Elektrode mit sehr niedrigem Kohlenstoffgehalt, ausgelegt zum Schweißen von austenitischen Edelstählen ohne Molybdän (316, 316L, 316 Ti/Nb). Es ist sehr beständig gegen chemische Angriffe und Salzkorrosion.

- Weiches und reguläres Schmelzen
- Schönes Aussehen der Schweissnaht
- Schweißen der Edelstähle 316L, 188, und 1883
- Gute Ablösung der Schlacke

EN 1600 / ISO 3581-A: E 19 12 3L R32  
AWS A 5.4: E316 L-17

## Technische Daten

## Zubehör



Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite [www.widmertools.ch](http://www.widmertools.ch)