Aiguille vibrante mécanique Oli VHM-E 48/3

pour vibrateur à béton DVM-E

24.11.2026

Numéro d'article	202285
GTIN	7640210123125
Groupe d'articles	6702
Poids brut	11.3
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	800x600x100 mm
Poids net	10.7

Caractéristiques

Cet outil vous permet de compacter facilement les éléments contenus dans le ciment. Commencez à faire vibrer le béton dès qu'il est coulé afin de faire remonter l'eau, les bulles d'air et le frittage à la surface. Vous obtiendrez ainsi une grande résistance mécanique, une faible porosité et donc une faible perméabilité à l'eau et aux substances agressives qu'il contient. Ils préviennent les fissures dans le béton, peuvent remplir complètement les coffrages, augmentent la durée de vie du béton et obtiennent un résultat esthétique élevé.





- Aiguille vibrante ⌀ 48 mm
- Arbre flexible a 3 m
- Adapté au DVM-E

Données techniques

Niveau de bruit dB(A)	80
Longueur du tuyau m	3
Ralenti min-1	12000
Aiguille diamètre mm	48
Aiguille longueur mm	361
Capacité de compression m^3/h	30
Poids de la bouteille kg	3.53
Vibration m/s^2	1.53

Accessoires

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch