

Perceuse d'établi Proton BMT-2010T

Lampe de travail LED et mandrin à serrage rapide 1 - 16 mm

22.10.2026

Numéro d'article	120605
GTIN	7640171797304
Groupe d'articles	6701
Dimension	350x630x1090 mm
Poids brut	83
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	810x510x310 mm
Poids net	80
Unité de palette	6 Stk.

Caractéristiques

La perceuse d'établi précise pour une utilisation stationnaire en atelier. Avec son moteur à deux vitesses, elle est adaptée à une utilisation continue. Pour le perçage de l'acier jusqu'à 16 mm. La fonction rapide et lente permet de choisir entre deux plages de vitesse. La table peut être inclinée et pivotée. Elle dispose de quatre rainures de fixation pour l'utilisation d'outils de serrage. La hauteur de la table se règle à l'aide d'une manivelle via la crémaillère située sur le côté de la colonne. La machine offre la sécurité avec un interrupteur de sécurité sur le pare-copeaux qui empêche de travailler sans pare-copeaux en arrêtant automatiquement la machine. Le pare-copeaux est réglable en hauteur, ce qui permet de l'adapter à la hauteur de travail et à la pièce à usiner. Travail précis grâce à une commande confortable de la course de perçage via les poignées ergonomiques de la course de perçage sur le côté de la machine. Tension facile de la courroie trapézoïdale grâce à la suspension du moteur par le levier de tension latéral. La perceuse d'établi dispose d'une lampe LED flexible.



- Moteur à 2 vitesses, 400 V
- Réglage de la vitesse de rotation par courroie trapézoïdale
- Avec mandrin à serrage rapide 1 - 16 mm
- Protection contre les copeaux
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Système de sécurité contre le démarrage automatique de la machine
- Table de perçage pivotante et inclinable, avec 4 rainures
- Hauteur de la table réglable par crémaillère
- Lampe de travail LED

Données techniques

Tension V	400
Moteur	2 tour
Vitesse de rotation min-1	210 - 1250 / 420 - 2500
Type de prise	CEE 16/5
Mandrin de perçage autoserrant	oui
Protection du mandrin	oui
Interrupteur d'arrêt d'urgence	oui
Fin de course en couvercle	oui
Puissance kW	0.55
Capacité de perçage dans l'acier mm	16
Course de perçage (F) mm	90
Broche de perçage	MK2
Nombre de vitesses du moteur	10
Col de Cygne (D) mm	180
Charge de table kg	30
Largeur de rainure en T mm	12
Réglage de la vitesse du moteur	manuel à l'aide de courrois trapézoïdales
Lampe de travail à LED	oui
Affichage numérique de la vitesse du moteur	non
Système de liquide de refroidissement intégré	non
Fonction de coupe des filets	non
Hauteur (A) mm	1090
Profondeur (B) mm	630
Profondeur de la table (H) mm	282
Nez de broche / plaque de base (C) mm	645
Pilier (E) mm	80
Largeur (G) mm	350
Largeur de la table (I) mm	282
Ventilation du moteur indépendante	non
Spindelnase / Tisch (F) mm	350
Bohrfuttertyp	B18, 1 - 16 mm

N° d'article	Désignation de l'article
120725	Socle de machine Proton gris pour perceuses d'établi
120727	Ecrou en T Proton NW12 incl. vis sans tête M10 x 75 mm, écrou avec bride
120711	Jeu d'outils de serrage Proton NW12, M10 52 pièces
120717	Douille de réduction Proton MK2 / MK1 pour réduction de cône
120716	Chasseur de cônes à une main Proton MK1-MK3
120715	Mandrin à serrage rapide Proton B18 1 - 16 mm
515105	Cassette de mèches, mèches hélicoïdaux Izar courts HSS, 1-10 x 0,5 mm, avec tige rectifié avec précision Izarplus, ISO 235, DIN 338 N
515205	Cassette de mèches, mèches hélicoïdaux Izar courts HSS, 1-13 x 0,5 mm, avec tige rectifié avec précision Izarplus, ISO 235, DIN 338 N
515103	Cassette de mèches, mèches hélicoïdaux Izar court HSS cobalt 5 %, 1-10x0,5 mm, a rectifié avec précision, ISO 235, DIN 338 N
515203	Cassette de mèches, mèches hélicoïdaux Izar court HSS cobalt 5 %, 1-13x0,5 mm, a rectifié avec précision, ISO 235, DIN 338 N
515104	Cassette de mèches, mèches hélicoïdaux Izar court HSS titane, 1-10x0,5 mm, avec rectifié avec précision, ISO 235, DIN 338 N
515204	Cassette de mèches, mèches hélicoïdaux Izar court HSS titane, 1-13x0,5 mm, avec rectifié avec précision, ISO 235, DIN 338 N
120701	Étau machine Proton Largeur des mâchoires 80 mm Version légère
120702	Étau machine Proton Largeur des mâchoires 100 mm Version légère
120703	Étau machine Proton largeur de mors 83 mm avec mâchoire prismatique
120704	Étau machine Proton largeur de mors 105 mm avec mâchoire prismatique
120705	Étau machine Proton largeur de mors 130 mm avec mâchoire prismatique
120706	Étau machine Proton largeur de mors 156 mm avec mâchoire prismatique
120707	Étau à serrage rapide Proton largeur de mors 105 mm avec mâchoire prismatique
120708	Étau à serrage rapide Proton Largeur de mors 156 mm avec mâchoire prismatique
120709	Étau machine 3 positions Proton 100 mm avec mâchoire prismatique
120861	Table croisée avec étau Proton Largeur de mors 100 mm avec mâchoires prismatiques
120726	Ecrou en T Proton NW10 incl. vis sans tête M8 x 40 mm, écrou avec bride

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch