

Pompe de surface Pentair Autojet 1600

avec contrôle de la pression et du débit

22.10.2026

Numéro d'article	970906
GTIN	7630014525133
Groupe d'articles	2510
Dimension	395 x 235 x 490 mm
Poids brut	13.3
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	400x23x500 mm
Poids net	11.5
Unité de palette	30 Stk.

Caractéristiques

Pompes automatiques à contrôle électronique Idéales pour l'arrosage des pelouses et des parterres, le nettoyage des sols situés en dehors des espaces clos, le remplissage et la vidange des réservoirs et des piscines. Elles peuvent également être utilisées comme pompes automatiques pour générer une pression plus élevée et pour automatiser les installations d'eau domestiques. Contrôle de la pression et du débit : l'appareil contrôle le débit et la pression et régule automatiquement le fonctionnement de la pompe. Protection contre la surchauffe : grâce à des capteurs, l'appareil arrête la pompe lorsque la température de l'eau dépasse la valeur maximale fixée. Protection contre la marche à sec : en cas de manque d'eau, le système électronique arrête la pompe.



Données techniques

Puissance W	1200
Tension V	230
Litres max. l/h	4300
Hauteur d'élévation max. m	50
Filetage d'adaption sortie pouce	1 FI
Filetage d'adaption entrée pouce	1 FI
Câble longueur m	1.5
Protection thermique	oui
Turbines nombre	1
Corps de pompe	Polypropylène/inox
Température d'eau max. °C	50
Hauteur d'aspiration max. m	7
Démarrage/arrêt de la pompe	oui

Accessoires

N° d'article	Désignation de l'article
ZBR39530	Régulateur de pression Pressuremate 1.5 (protection manque d'eau) pour Autojet 1600
ZB401150	Tuyau d'aspiration Hydrostar D=25 mm, longueur 7 m, 1" FI - 1" FE complet

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch