Stabelektroden GYS, 8 Stk., 350 x 4.0 mm, Stahl, rutil

MMA für Materialdicke 8+ mm

03.11.2026

Artikelnummer	T084353
GTIN	3154020084353
Artikelgruppe	6751
Dimension	400x60x10 mm
Bruttogewicht kg	0.38
Verpackungseinheit	70
Verpackungsmass	400x60x10 mm
Nettogewicht	0.38
Paletteneinheit	1'680 Stk.



Eigenschaften

Universelle Rutilelektrode, die speziell für das Schweissen in alle Positionen entwickelt wurde, einschliesslich vertikaler Abwärtsschweissung. Die Elektrode hat ein sehr gutes Zündverhalten und eine ausgezeichnete Nahtästetik. Es wird für allgemeine Konstruktionen aus unlegierten und niedrig legierten Stählen empfohlen.

- Anwendungen von rutilen Elektroden für die Metallbearbeitung, mittlere Tragwerke, Blechbearbeitung, sowie Wartungs. und Reparaturarbeiten.
- Einfache Zündung und Wiederzündung.
- Gute Schweissfähigkeit in jeder Position
- Flache Schweissnaht
- einfache Entschlackung

EN ISO 2560-A: E42 0 RC 11
AWS A5.1: E6013

Technische Daten

Länge mm	350
Stabelektroden Durchmesser mm	4.0
Material Typ	Stahl
Umhüllungstyp	rutil
Elektrodentyp	universal (6013)

Zubehör

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch