

Oberflächenpumpe Pentair Autojet 1600

mit Druck- und Flusskontrolle

18.09.2026

Artikelnummer	970906
GTIN	7630014525133
Artikelgruppe	2510
Dimension	395 x 235 x 490 mm
Bruttogewicht kg	13.3
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmass	400x23x500 mm
Nettogewicht	11.5
Paletteneinheit	30 Stk.

Eigenschaften

Automatische Pumpen mit elektronischer Kontrolle Ideal für die Bewässerung von Rasen und Beeten, zum Reinigen von Böden, die sich ausserhalb geschlossener Räume befinden, sowie zum Auffüllen und Entleeren von Vorratsbehältern und Schwimmbecken. Sie können ausserdem als automatische Pumpen zur Erzeugung von höherem Druck und bei der Automatisierung der häuslichen Wasseranlage benutzt werden.

Druck- und Flusskontrolle: Das Gerät kontrolliert den Durchfluss und den Druck und regelt automatisch den Betrieb der Pumpe.

Ueberhitzungsschutz: Durch Sensoren schaltet das Gerät die Pumpe aus, wenn die Wassertemperatur den festgesetzten Höchstwert überschreitet.

Trockenlaufschutz: Bei Wassermangel stoppt die Elektronik die Pumpe.



Technische Daten

Leistung W	1200
Spannung V	230
Fördermenge max l/h	4300
Förderhöhe max. m	50
Anschlussgewinde Ausgang Zoll	1 IG
Anschlussgewinde Eingang Zoll	1 IG
Anschlusskabel-Länge m	1.5
Thermoschutz	ja
Laufräder Anzahl	1
Pumpengehäuse Material	Polypropylen/Inox
Wassertemperatur max. °C	50
Ansaughöhe max. m	7
Pumpen-Start/-Stopp	ja

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung
ZBR39530	Druckregler Pressuremate 1.1 (Trockenlaufschutz) zu Autojet 1600
ZB401150	Ansaugschlauch Hydrostar D=25 mm, Länge 7 m, 1" IG - 1" AG komplett

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch