

Batterie-Lade- und Startgerät GYS Neostart 320

230 V, 20 - 700 Ah

18.09.2026

Artikelnummer	T025301
GTIN	3154020025301
Artikelgruppe	6740
Dimension	410x300x210 mm
Bruttogewicht kg	14.07
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmass	410x352x238 mm
Nettogewicht	15.6
Paletteneinheit	24 Stk.

Eigenschaften

Traditionelles Lade- und Starthilfegerät für 12 und 24V Blei-Starterbatterien mit flüssigem Elektrolyt. Der Ladevorgang muss überwacht werden. Vor dem Startvorgang muss eine Vorladung erfolgen. Das Gerät ist mit einem Überlastungs- und Verpolungsschutz sowie einer austauschbaren 150A Sicherung an der Frontseite ausgestattet.



Technische Daten

Leistung W	1200
Spannung V	230
Batterie Typ	Blei
Ladeverfahren	W
Batterie Laden 12 V Ah	20 - 700
Batterie Laden 24 V Ah	20 - 700
Ladestrom 12 V A	10
Ladestrom 24 V A	9
Start von Batterien 12 V Ah	35 - 120
Start von Batterien 24 V Ah	35 - 120
Testfunktion	nein
Startboost mit Kabel 12 V A	40
Startboost mit Kabel 24 V A	30

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung
T054639	Sicherungen GYS Spez. M5, Set à 2 Stk. 150A für Neostart 320

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch