

Séchoir de chantier Rockair BT-120

avec 2 roulettes, 2 poignées pliables et poignée à pousser

22.10.2026

Numéro d'article	979960
GTIN	7640171798844
Groupe d'articles	2200
Dimension	615x445x1100 mm
Poids brut	70
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	740x520x1150 mm
Poids net	64
Unité de palette	3 Stk.

Caractéristiques

Séchoir de chantier en acier

- Avec hygrostat électronique intégré
- Réglable par 1%
- Affichage de l'humidité de l'air réglée
- Mode économique pour une déshumidification économe en énergie et extrêmement silencieuse
- Affichage lorsque le réservoir est plein
- Tuyau (longueur 3 m) inclus



Données techniques

Puissance W	1650
Tension V	230
Réservoir l	6
Niveau de bruit dB(A)	52
Longueur du tuyau m	3
Circulation d'air m³/h	850
Type de prise	T13
Température de fonction ° C	10° - 35°
Raccord pour tuyau mm	12
Filtre à air	oui
Liquide	R 410 A
Déshumidification par jour max. l	120
Protection de compresseur	oui
Compteur d'heures	oui
Roues nombre	2
Réglable %	1
Volume de local m³	1500

Accessoires

N° d'article	Désignation de l'article
974179	Tuyau en PVC FI=12, FE=16 mm, transparent

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch