Batterie-Ladegerät GYS Batium 7.24

6 / 12 / 24V, 15 - 130 Ah

03.11.2026

Artikelnummer	T024502
GTIN	3154020024502
Artikelgruppe	6740
Dimension	340x210x130 mm
Bruttogewicht kg	5.7
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmass	210x348x141
Nettogewicht	5.399
Paletteneinheit	96 Stk.



Eigenschaften

• Überwachungsfreie, automatische Ladung
• Die BATIUM Ladegeräte mit Mikroprozessor (Kurve WUoU) gewährleisten eine 100%- ige Ladung für alle Bleibatterien.
Zum Vergleich: Ein automatisches Standardladegerät (Kurve W2 oder WU) lädt die Batterien oft nur zu 90%!
• Mikroprozessor gesteuertes, intelligentes Ladesystem: Nach einer Stromunterbrechung läd
BATIUM automatisch genau da weiter, wo es gestoppt hat.
• Forcierte Ladung : Diese Funktion ermöglicht den Ladungsstart, auch wenn die Batterie stark entladen wurde (Tiefentladung).
• Schutz der eingebauten Bordelektronik des KFZ.
• überwachter Ladevorgang: Laden ohne Abklemmen der Autobatterie möglich
• Schutz gegen Verpolung und Überspannung
• keine Spannung an den Klemmen, auch wenn diese an der Batterie angeschlossen sind Vermeidung von Kurzschlüssen und Funkenbildung
• Automatischer Ausgleich der Stromnetzschwankungen.





Technische Daten

Leistung W	210
Spannung V	230
Batterie Typ	Gel
Ladeverfahren	IWUoU
Batterie Laden 12 V Ah	15 - 130
Batterie Erhaltung 12 V Ah	15 - 130
Batterie Laden 6 V Ah	15 - 130
Batterie Erhaltung 6 V Ah	15 - 130
Batterie Laden 24 V Ah	15 - 130
Batterie Erhaltung 24 V Ah	15 - 130
Ladestrom 6 V A	3 + 7
Ladestrom 12 V A	3 + 7
Ladestrom 24 V A	3 + 7
Testfunktion	nein
SOS Recovery	nein

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung
T054493	Sicherungen Set GYS à 10Stk. 15A für TCB 90/120 - CT 160 - Wattmatic 140 - Batium 7.12 / 7.24

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch