

Stabelektroden GYS, 10 Stk., 300 x 2,5 mm, Inox 316L

MMA für Materialdicke 2,5-6 mm

18.09.2026

Artikelnummer	T082335
GTIN	3154020082335
Artikelgruppe	6751
Dimension	390x60x5 mm
Bruttogewicht kg	0.24
Verpackungseinheit	70
Verpackungsmass	390x60x5 mm
Nettogewicht	0.24
Paletteneinheit	1680 Stk.

Eigenschaften

Rutil-basische Elektrode mit sehr niedrigem Kohlenstoffgehalt, ausgelegt zum Schweißen von austenitischen Edelstählen ohne Molybdän (316, 316L, 316 Ti/Nb). Es ist sehr beständig gegen chemische Angriffe und Salzkorrosion.

- Weiches und reguläres Schmelzen
- Schönes Aussehen der Schweissnaht
- Schweißen der Edelstähle 316L, 188, und 1883
- Gute Ablösung der Schlacke

EN 1600 / ISO 3581-A: E 19 12 3L R32
AWS A 5.4: E316 L-17



Technische Daten

Länge mm	300
Stabelektroden Durchmesser mm	2.5
Material Typ	Inox
Umhüllungstyp	rutil-basisch
Elektrodentyp	316L

Zubehör

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch