

Chargeur et démarreur de batterie GYS Startium 680E

12 / 24 V, 20 - 675 Ah

22.10.2026

Numéro d'article	T026490
GTIN	3154020026490
Groupe d'articles	6740
Dimension	650x370x320 mm
Poids brut	31.8
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	795x475x305 mm
Poids net	30
Unité de palette	12 Stk.

Caractéristiques

Le Startium 680E est un chargeur et démarreur automatique 12-24 V mobile. Contrôlé par microprocesseur, il vous garantit une efficacité et une sécurité maximales.

- Redémarrage automatique avec enregistrement des derniers paramètres utilisés.
- Fonction « test de l'alternateur » pour déterminer rapidement les erreurs.
- Affichage des erreurs sur l'écran numérique pour une meilleure lisibilité et une plus grande simplicité.



Données techniques

Puissance W	2000
Tension V	230
Batterie type	Liquide
Méthode de charge	IWUoU
Charger la batterie 12 V Ah	20 - 675
Charger la batterie 24 V Ah	20 - 525
Courant de charge 12 V A	5 + 15 + 30
Courant de charge 24 V A	5 + 15 + 25
Démarrage des batteries 12 V Ah	50 - 200
Démarrage des batteries 24 V Ah	50 - 200
I Courant de démarrage (1V/C) 12 V A	380
I Courant de démarrage (1V/C) 24 V A	270
Fonction de test	non
SOS Recovery	oui
Démarrage boost avec câble 12 V A	45
Démarrage boost avec câble 24 V A	35
Démarrage OV/C 12 V A	550
Démarrage OV/C 24 V A	380
Input V	230

Accessoires

N° d'article	Désignation de l'article
T054547	Set de fusibles GYS Spécial 2pcs. 200A Neostart / Prostart / Gysstart / Startium

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch