Fil de soudage GYS, 5 kg, 0.8 mm, INOX ER316LSi

Bobine ø 200 mm

24.11.2026

Numéro d'article	T086326
GTIN	3154020086326
Groupe d'articles	6751
Dimension	200x200x68 mm
Poids brut	5.249
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	215x207x68 mm
Poids net	5
Unité de palette	60 Stk.

Caractéristiques

Produit d'apport à faible teneur en carbone pour le soudage MIG des aciers inoxydables austénitiques (types 316, 316L, 304, 304L). Le dopage au molybdène permet d'obtenir une meilleure résistance à la corrosion par le chlorure (en milieu salin). La fluidité et la mouillabilité du métal fondu sont améliorées par la teneur élevée en silicium.

- Excellentes propriétés mécaniques
- Résistance au sel et à la corrosion chimique
- Bel aspect du cordon de soudure



AWS A5.9: ER 316LSi
EN ISO 14343-A: G 19 12 3 L Si

Données techniques

Bobine diamètre mm	200
Fil diamètre Gaz mm	0.8
Matériel type	Inox
Norme EN	14343-A: G 19 12 3 L Si
Schweissdraht Typ	316LSi

Accessoires

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch