Fil de soudage GYS, 0.5 kg, 0.8 mm, Alu AlSi12

Bobine ø 100 mm

22.11.2026

Numéro d'article	T086678
GTIN	3154020086678
Groupe d'articles	6751
Dimension	100x100x50 mm
Poids brut	0.56
Unité d'emballage	18
Mesure d'emballage	160x140x55 mm
Poids net	0.5
Unité de palette	324 Stk.



Caractéristiques

Fil massif pour le soudage sous protection gazeuse des alliages aluminium-silicium jusqu'à 12% de silicium. Il est recommandé pour les réparations de pièces coulées ou d'alliages d'aluminium non définis, comme c'est souvent le cas lors de l'entretien de matériel agricole.

- Bonne fluidité
- Vitesse de refroidissement élevée
- Bonne résistance à la corrosion
- Soudage de haute qualité

AWS 5.10: ER 4047
EN ISO 18273: S Al 4047
LA NORME DIN 1732: SG-AlSi12

Données techniques

Bobine diamètre mm	100
Fil diamètre Gaz mm	0.8
Matériel type	Aluminium
Norme EN	18273: S Al 4047
Schweissdraht Typ	ALSi12

Accessoires

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch