
Fil de soudage GYS, 5 kg, 0,8 mm, acier G3Si1/ ER70S

Bobine ø 200 mm

22.11.2026

Numéro d'article	T086128
GTIN	3154020086128
Groupe d'articles	6751
Dimension	200x200x60 mm
Poids brut	5.32
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	205x205x60 mm
Poids net	5



Caractéristiques

Fil massif revêtu de cuivre pour le soudage sous protection gazeuse des aciers au carbone faiblement ou non alliés. Peut être utilisé pour de nombreuses constructions métalliques en raison de ses bonnes propriétés mécaniques.

- Excellentes propriétés d'amorçage
- Grande stabilité de l'arc à des courants élevés
- Bonne résistance à la corrosion du fil
- Toutes les positions de soudage

AWS 5.18: ER 70S-6
EN ISO 14341-A: G46 4 M21 3Si1 / G42 3 C1 3Si1
DIN 8559: SG2

Données techniques

Bobine diamètre mm	200
Fil diamètre Gaz mm	0.8
Matériel type	Acier
Norme EN	14341-A: G46 4 M21 3Si1 / G 42 3 C1 3Si1
Schweissdraht Typ	SG2

Accessoires

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch