

Ölheizgeräte

Die mobile Heizung für Neubau, Umbau, Hallen etc. Zum Heizen und Trocknen. **Danfoss-Ölpumpe, automatische Zündung, enorme Heizleistung, günstige Betriebskosten!** Durch Vorschalten eines Thermostats wird das Gerät zur automatischen Heizung.
Tank Kunststoff, Ausnahme GE 65 Metall
Modelle GE sind nicht für geschlossene Räume geeignet.
Für diesen Einsatzzweck Serie EC, Phoen 110 oder Jumbo mit Kamin verwenden.

Technische Informationen

Spannung 230 V, 50 Hz
Für Heizöl, Diesel, Petrol
ACHTUNG: Heizöl flockt ab 0°C aus, 10% Petrol beimischen

Chauffages à mazout

Le chauffage mobile pour les chantiers, halles etc. Pour le chauffage et séchage. **Pompe à mazout Danfoss, démarrage automatique, capacité de chauffage très forte, frais de chauffage très bas!** Par la mise d'un thermostat le chauffage devient automatique.
Réservoir plastique, exception GE 65 métal
Modèles GE ne pas utiliser dans les locaux fermés!
Dans ce cas utilisez la serie EC, Phoen 110 ou Jumbo avec cheminée.

Informations techniques

Tension
Pour mazout, diesel, pétrole
ATTENTION: Mazout fige dès 0°C, ajoutez 10% pétrole svp.



Ölheizgerät	GE 20
Heiznennleistung	21,4 kW
Luftausstoss	350 m³/h
Heizölverbrauch	1,69 l/h
Tankinhalt	17 l
Masse	720x300x450 mm
Gewicht	20 kg
Bestellnummer	974017
Preis + vRG (exkl. MWSt)	989.80 + 5.56
Preis inkl. vRG/MWSt	1'072.-

Chauffage à mazout
Puissance
Sortie d'air
Consommation de mazout
Réservoir
Dimensions
Poids
No. de commande
Prix + TAR (excl. TVA)
Prix incl. TAR/TVA



Ölheizgerät	GE 36
Heiznennleistung	38,4 kW
Luftausstoss	605 m³/h
Heizölverbrauch	3,04 l/h
Tankinhalt	42 l
Masse	1075x440x615 mm
Gewicht	25 kg
Bestellnummer	974001
Preis + vRG (exkl. MWSt)	1'367.70 + 5.56
Preis inkl. vRG/MWSt	1'479.-

Chauffage à mazout
Puissance
Sortie d'air
Consommation de mazout
Réservoir
Dimensions
Poids
No. de commande
Prix + TAR (excl. TVA)
Prix incl. TAR/TVA



Ölheizgerät	GE 46
Heiznennleistung	49 kW
Luftausstoss	1400 m³/h
Heizölverbrauch	3,88 l/h
Tankinhalt	42 l
Masse	1200x555x860 mm
Gewicht	38 kg
Bestellnummer	974011
Preis + vRG (exkl. MWSt)	1'752.12 + 11.11
Preis inkl. vRG/MWSt	1'899.-

Chauffage à mazout
Puissance
Sortie d'air
Consommation de mazout
Réservoir
Dimensions
Poids
No. de commande
Prix + TAR (excl. TVA)
Prix incl. TAR/TVA



Ölheizgerät	GE 65
Heiznennleistung	69,3 kW
Luftausstoss	2500 m³/h
Heizölverbrauch	5,48 l/h
Tankinhalt	65 l
Masse	1170x480x830 mm
Gewicht	58 kg
Bestellnummer	974025
Preis + vRG (exkl. MWSt)	2'959.18 + 11.11
Preis inkl. vRG/MWSt	3'199.-

Chauffage à mazout
Puissance
Sortie d'air
Consommation de mazout
Réservoir
Dimensions
Poids
No. de commande
Prix + TAR (excl. TVA)
Prix incl. TAR/TVA

Passender Thermostat	GE 36-65
Schaltintervall	- 5 - + 50° C
Kabellänge	+/- 1,5° C
Bestellnummer	974065
Preis (exkl. MWSt)	209.84
Preis inkl. MWSt	226.-

Thermostat convenable
Intervalle de commutation
No. de commande
Prix (excl. TVA)
Prix incl. TVA



Ölheizgeräte mit Kamin

Für das Heizen und Trocknen von Baustellen, Werkstätten, Gewächshäusern, Tierzucht etc. ohne Abgase (diese werden durch einen Kamin abgeleitet).

Mit Danfoss-Ölpumpe

Tank Kunststoff, Ausnahme EC 55, EC 85 Metall

Austrittstemperatur: vorne 120° C, Kamin 350° C

Die Geräte kühlen automatisch nach und sind mit einem Sicherheits-Thermostaten versehen. Die Zündung erfolgt automatisch.

Technische Informationen

Spannung 230 V, 50 Hz

Für Heizöl, Diesel, Petrol

**ACHTUNG: Heizöl flockt ab 0°C aus,
10% Petrol beimischen**

Ölheizgerät	EC 22
Heiznennleistung	22 kW
Stromaufnahme max.	300 W
Luftausstoss	550 m³/h
Heizölverbrauch	1,85 l/h
Tankinhalt	42 l
Kamindurchmesser	Ø 120 mm
Masse	1075x440x615 mm
Gewicht	40 kg
Bestellnummer	974007
Preis + vRG (exkl. MWSt)	2'104.95 + 11.11
Preis inkl. vRG/MWSt	2'279.-

Ölheizgerät	EC 32
Heiznennleistung	32 kW
Stromaufnahme max.	370 W
Luftausstoss	1150 m³/h
Heizölverbrauch	2,7 l/h
Tankinhalt	42 l
Kamindurchmesser	Ø 150 mm
Warmluftaustritt	Ø 300 mm
Masse	1215x440x670 mm
Gewicht	48 kg
Bestellnummer	974006
Preis + vRG (exkl. MWSt)	2'637.92 + 11.11
Preis inkl. vRG/MWSt	2'853.-

Ölheizgerät	EC 55
Heiznennleistung	55 kW
Stromaufnahme max.	850 W
Luftausstoss	2500 m³/h
Heizölverbrauch	4,64 l/h
Tankinhalt	65 l
Kamindurchmesser	Ø 150 mm
Warmluftaustritt	Ø 350 mm
Masse	1435x555x940 mm
Gewicht	81 kg
Bestellnummer	974106
Preis + vRG (exkl. MWSt)	3'165.32 + 18.52
Preis inkl. vRG/MWSt	3'429.-

Füllstandsanzeige 215 mm	pour GE / EC
Masse	224x75x75 mm
Gewicht	0,14 kg
Bestellnummer	202528
Preis (exkl. MWSt)	73.35
Preis inkl. MWSt	79.-

Chauffages à mazout avec cheminée

Chauffe et sèche des chantiers, ateliers, serres, élevages etc. sans gaz d'échappement (ceux-ci sont évacués par une cheminée).

Avec pompe à mazout Danfoss

Réservoir plastique, exception EC 55, EC 85 métal

Température de sortie: en avant 120° C, cheminée 350° C

L'appareil refroidit automatiquement après l'utilisation. Il est protégé par une boîte de contrôle de flamme. Le démarrage est automatique!

Informations techniques

Tension

Pour mazout, diesel, pétrole

**ATTENTION: Mazout fige dès
0°C, ajoutez 10% pétrole svp.**

Chauffage à mazout
Puissance
Consomm. de courant max.
Sortie d'air
Consommation de mazout
Réservoir
Diamètre de la cheminée
Dimensions
Poids
No. de commande
Prix + TAR (excl. TVA)
Prix incl. TAR/TVA



Keine Anschlussmöglichkeit für Warmluftschlauch.
Pas de possibilité de raccorder un tuyau à air chaud.



Chauffage à mazout
Puissance
Consomm. de courant max.
Sortie d'air
Consommation de mazout
Réservoir
Diamètre de la cheminée
Sortie d'air chaud
Dimensions
Poids
No. de commande
Prix + TAR (excl. TVA)
Prix incl. TAR/TVA



Chauffage à mazout
Puissance
Consomm. de courant max.
Sortie d'air
Consommation de mazout
Réservoir
Diamètre de la cheminée
Sortie d'air chaud
Dimensions
Poids
No. de commande
Prix + TAR (excl. TVA)
Prix incl. TAR/TVA



Chauffage à mazout 215 mm
Dimensions
Poids
No. de commande
Prix (excl. TVA)
Prix incl. TVA

Ölheizgeräte mit Kamin

Ölheizgerät	EC 85
Heiznennleistung	85 kW
Stromaufnahme max.	1140 W
Luftausstoss	4300 m³/h
Heizölverbrauch	7,17 l/h
Tankinhalt	105 l
Kamindurchmesser	Ø 150 mm
Warmluftaustritt	Ø 400 mm
Masse	1740x690x1025 mm
Gewicht	110 kg
Bestellnummer	974108
Preis + vRG (exkl. MWSt)	4'187.61 + 18.52
Preis inkl. TAR/TVA	4'530.-

Chauffages à mazout avec cheminée

Chauffage à mazout
Puissance
Consomm. de courant max.
Sortie d'air
Consommation de mazout
Réservoir
Diamètre de la cheminée
Sortie d'air chaud
Dimensions
Poids
No. de commande
Prix + TAR (excl. TVA)
Preis incl. TAR/TVA



Anschluss-Set 1-seitig für	EC 32	EC 55	EC 85	Jeu de sortie d'air unilatéral
Ø aussen	300 mm	350 mm	400 mm	Ø extérieur
Bestellnummer	975900	975901	975910	No. de commande
Preis (exkl. MWSt)	156.92	203.34	277.62	Prix (excl. TVA)
Preis inkl. MWSt	169.-	219.-	299.-	Prix incl. TVA



Anschluss-Set 2-seitig für	EC 32	EC 55	EC 85	Jeu de sortie d'air bilatéral
Ø aussen	---	300 mm	300 mm	Ø extérieur
Bestellnummer	---	975905	975906	No. de commande
Preis (exkl. MWSt)	---	370.47	441.97	Prix (excl. TVA)
Preis inkl. MWSt	---	399.-	476.-	Prix incl. TVA



Passender Thermostat Profi	- 5 - + 50° C
Schaltintervall	+/- 1,5° C
Kabel	10 m
Bestellnummer	974065
Preis (exkl. MWSt)	209.84
Preis inkl. MWSt	226.-

Thermostat convenable Profi
Intervalle de commutation
Câble
No. de commande
Prix (excl. TVA)
Preis incl. TVA



Profi-Ansaugset für Fass und Tank	GE 65
	EC
	Phoen
	Jumbo
Gewinde	G 1/4"
Länge	5 m
Bestellnummer	975094
Preis (exkl. MWSt)	194.99
Preis inkl. MWSt	210.-

Jeu d'aspiration Profi pour réservoir de mazout
Filetage
Longueur
No. de commande
Prix (excl. TVA)
Preis incl. TVA



Weiteres Zubehör siehe Seiten 22 - 23

Accessoires v. pages 22 - 23

Ölheizgerät mit Kamin

Brenner Riello, mit separater Frischluftansaugung

Technische Informationen

Spannung 230 V, 50 Hz

Für Heizöl, Diesel, Petrol

ACHTUNG: Heizöl flockt bei 0°C aus,
10% Petrol beimischen

Chauffage à mazout avec cheminée

Brûleur Riello, avec aspiration à air frais séparé

Informations techniques

Tension

Pour mazout, diesel, pétrole

ATTENTION: Mazout fige à 0°C, ajoutez 10% pétrole svp.

Ölheizgerät

Heiznennleistung	Phoen 110
Stromaufnahme max.	110 kW
Luftausstoss	1820 W
Heizölverbrauch	5500 m³/h
Tankinhalt	6,3 - 9,28 l/h
Kamindurchmesser	135 l
Warmluftaustritt	Ø 150 mm
Masse	Ø 500 mm
Gewicht	2100x830x1220 mm
	230 kg
Bestellnummer	974109
Preis + vRG (exkl. MWSt)	4'669.50 + 18.52
Preis inkl. vRG/MWSt	5'049.-

Chauffage à mazout

Puissance	
Consomm. de courant max.	
Sortie d'air	
Consommation de mazout	
Réservoir	
Diamètre de la cheminée	
Sortie d'air chaud	
Dimensions	
Poids	
No. de commande	
Prix + TAR (excl. TVA)	
Prix incl. TAR/TVA	



Anschluss-Set für Warmluftschlauch

Ø aussen	Phoen 110
	500 mm
Bestellnummer	974098
Preis (exkl. MWSt)	333.33
Preis inkl. MWSt	359.-

Jeu de raccord pour tuyau à air chaud

Ø extérieur	
No. de commande	
Prix (excl. TVA)	
Prix incl. TVA	



Anschluss-Set 2 Ausgänge

Ø aussen	Phoen 110
	400 / 400 mm
Bestellnummer	974099
Preis (exkl. MWSt)	593.31
Preis inkl. MWSt	639.-

Jeu de raccord 2 sorties

Ø extérieur	
No. de commande	
Prix (excl. TVA)	
Prix incl. TVA	



Anschluss-Stutzen für Frischluftschlauch

Ø aussen	Phoen 110
	100 mm
Bestellnummer	975305
Preis (exkl. MWSt)	110.49
Preis inkl. MWSt	119.-

Adapteur pour tuyau à air frais

Ø extérieur	
No. de commande	
Prix (excl. TVA)	
Prix incl. TVA	



Frishluftschlauch

Ø innen	Phoen 110
	100 mm
Bestellnummer	975310
Preis (exkl. MWSt)	60.35 / m
Preis inkl. MWSt	65.- / m

Tuyau à air frais

Ø intérieur	
No. de commande	
Prix (excl. TVA)	
Prix incl. TVA	



Passender Thermostat Profi

Schaltintervall	- 5 - + 50° C
Kabel	+/- 1,5° C
	10 m
Bestellnummer	974065
Preis (exkl. MWSt)	209.84
Preis inkl. MWSt	226.-

Thermostat convenable Profi

Intervalle de commutation	
Câble	
No. de commande	
Prix (excl. TVA)	
Prix incl. TVA	



Weiteres Zubehör siehe Seiten 22 - 23

Accessoires v. pages 22 - 23

Produkteigenschaften Ölheizgeräte Jumbo

Caractéristiques des produits Chauffages à mazout Jumbo

16



Einsatzgebiet

Für das Heizen und Trocknen von Baustellen, Werkstätten, Gewächshäusern, Tierzucht etc. Die Geräte kühlen automatisch nach und sind mit einem Sicherheits-Thermostaten versehen. Die Zündung erfolgt automatisch. Sie können aus einem Tank oder Fass ansaugen.

Application

Pour chauffer et sécher des chantiers, ateliers, serres, élevages etc. L'appareil refroidit automatiquement après l'utilisation. Il est équipé avec un thermostat de sécurité. Le démarrage est automatique. Ils peuvent aspirer à partir d'un réservoir ou d'un tonneau.



Flexibilität

Bei allen Jumbo-Heizgeräten kann der Warmluft-Auslass auch oben angebracht werden (praktisch zur direkten Heubelüftung von unten). Das Innenleben besteht vollständig aus Inox, d.h. kein Rost.

Flexibilité

La tôle de sortie d'air chaud peut être montée en haut ou de côté (pratique pour la ventilation du foin directement ci-dessous). L'intérieur de l'appareil est produit en Inox, à savoir: pas de rouille.



Hängevorrichtung

Die Jumbo-Heizgeräte werden mit Aufhängevorrichtung für den Krantransport geliefert.

Suspension

Les chauffages Jumbo sont livrés avec des crochets de suspension pour le soulever par une grue.



Aussenaufstellung

Als Zelt- oder Hallenheizung stehen die Geräte normalerweise ausserhalb, damit im Inneren keine Lärmbelästigung entsteht. Die warme Luft wird mit unseren hochwertigen Schläuchen ins Gebäudeinnere transportiert.

Installation à l'extérieur

Normalement les chauffages se trouvent hors des tentes ou bâtiments pour éviter le bruit à l'intérieur. L'air chaud sera transporté à l'intérieur par nos tubes de qualité.



Wärmeverteilung / Einleiter-Öl-Einspeisung

Um die Verteilung der Wärme zu verbessern, können am Gerät Luftleitbleche mit mehreren Abgängen montiert werden. Mit einer Einleiter-Öl-Einspeisung ist ein Betrieb mit nur einer Zuleitung möglich.

Distribution d'air chaud / Alimentation en mazout monotube

Pour atteindre une bonne distribution d'air il est possible de monter des tôle d'air avec plusieurs sorties. Avec une alimentation en mazout monotube, le fonctionnement avec une seule ligne d'alimentation est possible.



Heutrocknung

Jumbo-Heizgeräte können zur Heubelüftung / -trocknung verwendet werden. In den meisten Fällen erfolgt dies in Kombination mit einer Belüftungsanlage.

Séchage du foin

Les chauffages Jumbo peuvent être utilisés pour sécher le foin. Dans la plupart des cas en combinaison avec un gros ventilateur.

Ölheizgerät mit Kamin

Brenner Ecoflam, mit separater Frischluftansaugung

ACHTUNG: Lieferung OHNE Luftleitblech (s. Seite 79)

Für das Heizen und Trocknen von Baustellen, Werkstätten, Gewächshäusern, Tierzucht etc. ohne Abgase.

Die Geräte kühlen automatisch nach und sind mit einem Sicherheits-Thermostaten versehen. Die Zündung erfolgt automatisch.

Gerät wird ohne Öltank geliefert, aber mit Anschlussgewinde für Ansaugset. Inkl. Brenner inkl. Transportösen

Technische Informationen

Für Heizöl

ACHTUNG: Heizöl flockt bei 0°C aus, 10% Petrol beimischen

Lärmpegel (alle Modelle)

69 dBA

Chauffage à mazout avec cheminée

Brûleur Ecoflam, avec aspiration à air frais séparée

ATTENTION: Livraison SANS panneau avec sortie (v. page 79)

Générateur à air chaud sans gaz d'échappement. Chauffe et sèche des chantiers, ateliers, serres, élevages etc.

L'appareil refroidit automatiquement après l'utilisation. Il est protégé par une boîte de contrôle de flamme. Le démarrage est automatique!

Les appareils sont livrés sans citerne mais avec filetage pour le raccordement des citernes extérieures. Brûleur incl.

Oeillets de transport inclus

Informations techniques

Pour mazout

ATTENTION: Mazout fige à 0°C, ajoutez 10% pétrole svp.

Niveau de bruit (tous les modèles)

17

Ölheizgerät

Jumbo 85

Heiznennleistung	85,62 kW / 73,630 kcal/h
Stromaufnahme max.	700 W
Spannung	230 V
Luftausstoss	7'200 m³/h
Luftdruck	20 mbar
Heizölverbrauch	7,79 l/h
Kamindurchmesser	Ø 150 mm
Warmluftaustritt	Ø 450 mm
Masse	1648x770x1133 mm
Gewicht	172 kg
Bestellnummer	975063
Preis + vRG (exkl. MWSt)	6'730.78 + 18.52
Preis inkl. vRG/MWSt	7'269.-

Chauffage à mazout

Puissance	
Consomm. de courant max.	
Tension	
Sortie d'air	
Pression d'air	
Consommation de mazout	
Diamètre de la cheminée	
Sortie d'air chaud	
Dimensions	
Poids	
No. de commande	
Prix + TAR (excl. TVA)	
Prix incl. TAR/TVA	



Ölheizgerät

Jumbo 110

Heiznennleistung	110,46 kW / 94,999 kcal/h
Stromaufnahme max.	1200 W
Spannung	230 V
Luftausstoss	9'000 m³/h
Luftdruck	20 mbar
Heizölverbrauch	10,05 l/h
Kamindurchmesser	Ø 150 mm
Warmluftaustritt	Ø 500 mm
Masse	1765x800x1214 mm
Gewicht	200 kg
Bestellnummer	975064
Preis + vRG (exkl. MWSt)	7'130.97 + 18.52
Preis inkl. vRG/MWSt	7'700.-

Chauffage à mazout

Puissance	
Consomm. de courant max.	
Tension	
Sortie d'air	
Pression d'air	
Consommation de mazout	
Diamètre de la cheminée	
Sortie d'air chaud	
Dimensions	
Poids	
No. de commande	
Prix + TAR (excl. TVA)	
Prix incl. TAR/TVA	



Ölheizgerät

Jumbo 145

Heiznennleistung	144,72 kW / 124,455 kcal/h
Stromaufnahme max.	1570 W
Spannung	230 V
Luftausstoss	12'000m³/h
Luftdruck	20 mbar
Heizölverbrauch	13,17 l/h
Kamindurchmesser	Ø 200 mm
Warmluftaustritt	Ø 600 mm
Masse	1905x890x1354 mm
Gewicht	254 kg
Bestellnummer	975065
Preis (exkl. MWSt)	8'290.62
Preis inkl. MWSt	8'929.-

Chauffage à mazout

Puissance	
Consomm. de courant max.	
Tension	
Sortie d'air	
Pression d'air	
Consommation de mazout	
Diamètre de la cheminée	
Sortie d'air chaud	
Dimensions	
Poids	
No. de commande	
Prix (excl. TVA)	
Prix incl. TVA	



Ölheizgerät mit Kamin

Brenner Ecoflam, mit separater Frischluftansaugung

ACHTUNG: Lieferung OHNE Luftleitblech (s. Seite 79)

Ölheizgerät

Heiznennleistung	185,54 kW / 159,563 kcal/h
Stromaufnahme max.	1550 W
Spannung	230 V
Luftausstoss	13'000 m³/h
Luftdruck	20 mbar
Heizölverbrauch	16,8 l/h
Kamindurchmesser	Ø 200 mm
Warmluftaustritt	Ø 700 mm
Masse	2013x912x1414 mm
Gewicht	270 kg

Bestellnummer

Preis (exkl. MWSt)

Preis inkl. MWSt

Jumbo 185

Heiznennleistung	185,54 kW / 159,563 kcal/h
Stromaufnahme max.	1550 W
Spannung	230 V
Luftausstoss	13'000 m³/h
Luftdruck	20 mbar
Heizölverbrauch	16,8 l/h
Kamindurchmesser	Ø 200 mm
Warmluftaustritt	Ø 700 mm
Masse	2013x912x1414 mm
Gewicht	270 kg

975067

9'192.20

9'900.-

Chauffage à mazout avec cheminée

Brûleur Ecoflam, avec aspiration à air frais séparé

ATTENTION: Livraison SANS panneau avec sortie (v. page 79)

Chauffage à mazout

Puissance	
Consomm. de courant max.	
Tension	
Sortie d'air	
Pression d'air	
Consommation de mazout	
Diamètre de la cheminée	
Sortie d'air chaud	
Dimensions	
Poids	

No. de commande

Prix (excl. TVA)

Prix incl. TVA



Ölheizgerät

Heiznennleistung	235,72 kW / 202,715 kcal/h
Stromaufnahme max.	2550 W
Spannung	230 V
Luftausstoss	17'000 m³/h
Luftdruck	20 mbar
Heizölverbrauch	21,45 l/h
Kamindurchmesser	Ø 200 mm
Warmluftaustritt	Ø 700 mm
Masse	2245x982x1584 mm
Gewicht	351 kg

Bestellnummer

Preis (exkl. MWSt)

Preis inkl. MWSt

Jumbo 235

Heiznennleistung	235,72 kW / 202,715 kcal/h
Stromaufnahme max.	2550 W
Spannung	230 V
Luftausstoss	17'000 m³/h
Luftdruck	20 mbar
Heizölverbrauch	21,45 l/h
Kamindurchmesser	Ø 200 mm
Warmluftaustritt	Ø 700 mm
Masse	2245x982x1584 mm
Gewicht	351 kg

975066

10'204.27

10'990.-

Chauffage à mazout

Puissance	
Consomm. de courant max.	
Tension	
Sortie d'air	
Pression d'air	
Consommation de mazout	
Diamètre de la cheminée	
Sortie d'air chaud	
Dimensions	
Poids	

No. de commande

Prix (excl. TVA)

Prix incl. TVA

Beispiel / Exemple



Nur für mobile Installation (mit Rädern)

Seulement pour installation mobile (avec roues)

Zubehör für Ölheizgeräte Jumbo

müssen separat bestellt werden

Accessoires pour chauffages à mazout Jumbo

doivent être commandés séparément

Preis inkl. MWSt Prix incl. TVA	Jumbo 85	Jumbo 110	Jumbo 145	Jumbo 185	Jumbo 235	
Luftleitblech mit 1 Abgang Panneau avec 1 sortie	450 mm 975671 439.—	500 mm 975672 476.—	600 mm 975673 499.—	650 mm 975686 549.—	700 mm 975674 559.—	
Luftleitblech mit 2 Abgängen Panneau avec 2 sorties	400 mm 975675 476.—	400 mm 975676 499.—	500 mm 975677 549.—	500 mm 975687 569.—	600 mm 975678 599.—	
Luftleitblech mit 4 Abgängen Panneau avec 4 sorties	---	---	350 mm 975679 599.—	350 mm 975688 599.—	400 mm 975680 629.—	
Ansaugadapter Adaptateur d'aspiration	505 mm 975681 299.—	565 mm 975682 319.—	625 mm 975683 329.—	625 mm 975683 329.—	715 mm 975684 349.—	
Filter mit Tank-Einleiter-Einspeisung Filtre d'utilisation à monotube	975685 399.—					

Passender Thermostat Profi
Schaltintervall
Kabel
Bestellnummer
Preis (exkl. MWSt)
Preis inkl. MWSt

-5 - +50° C
+/- 1,5° C
10 m
974065
209.84
226.—

Thermostat convenable Profi
Intervalle de commutation
Câble
No. de commande
Prix (excl. TVA)
Prix incl. TVA



Weiteres Zubehör siehe Seiten 22 - 23

Accessoires v. pages 22 - 23

Weitere Modelle auf Anfrage

Autres modèles sur demande

Ölheizstrahler

Mobiler Infrarotstrahler, effizient und sparsam. Für Punktbeheizung in Hallen und im Freien. Durch Strahlungswärme staubfreies Heizen und Trocknen.

- **mit Katalysator** - Macht einen Kamin unnötig, der Raum muss aber gut durchlüftet sein
- keine Installation
- INOX-Edelstahlgehäuse
- **MIT Thermostat-Anschluss**

Chauffage à mazout

Chauffage infrarouge mobile. Ce chauffage est efficace et brûle peu de mazout. Pour des halles et à l'extérieur. Par la chaleur infra-rouge l'air chauffé est sans poussière et sec.

- **avec catalyseur** - supprime la cheminée pour autant que la pièce soit bien ventilée
- Pas d'installation
- Tout le boîtier est en INOX
- **AVEC connection pour thermostat**

20

Technische Informationen

Spannung 230 V, 50 Hz

Für Heizöl

ACHTUNG: Heizöl flockt bei 0°C aus,
10% Petrol beimischen

Informations techniques

Tension

Pour mazout

ATTENTION: Mazout fige à 0°C, ajoutez 10% pétrole svp.

Ölheizstrahler

Fire 25

Heiznennleistung	25,8 kW
Stromaufnahme	140 W
Heizölverbrauch	2,04 l/h
Tankinhalt	43 l
Masse	895x532x808 mm
Gewicht	42 kg
Bestellnummer	974036
Preis + vRG (exkl. MWSt)	2'644.60 + 10.-
Preis inkl. vRG/MWSt	2'859.-

Chauffage à mazout

Puissance	
Consommation de courant	
Consommation de mazout	
Réservoir	
Dimensions	
Poids	
No. de commande	
Prix + TAR (excl. TVA)	
Prix incl. TAR/TVA	



Ölheizstrahler

Fire 45

Heiznennleistung	45,5 kW
Stromaufnahme	370 W
Heizölverbrauch	3,6 l/h
Tankinhalt	65 l (2 Tanks / Réservoirs)
Masse	1410x712x1053 mm
Gewicht	73 kg
Bestellnummer	974037
Preis + vRG (exkl. MWSt)	4'019.55 + 18.52
Preis inkl. vRG/MWSt	4'349.-

Chauffage à mazout

Puissance	
Consommation de courant	
Consommation de mazout	
Réservoir	
Dimensions	
Poids	
No. de commande	
Prix + TAR (excl. TVA)	
Prix incl. TAR/TVA	



Passender Thermostat Profi

Schaltintervall

- 5 - + 50° C
+/- 1,5° C
Kabel / câble 10 m

Bestellnummer

Preis (exkl. MWSt)

Preis inkl. MWSt

974065

209.84

226.-

Thermostat convenable Profi

Intervalle de commutation

No. de commande

Prix (excl. TVA)

Prix incl. TVA

