Schmutzwasser-Tauchpumpen

Pompes pour eaux usées

Technische Informationen	FP7KV / VIP VORT 180/6	Inox 500	Informations techniques
Spannung	230 V	230 V	Tension
Granulat max.	25 mm	10 mm	Granulation
Restwasserniveau	30 mm	13 mm	Solde d'eau env.
max. Wassertemperatur	40º C	35° C	Température d'eau max.
max. Eintauchtiefe	6 m	7 m	Profond. d'immersion max.
Anschlusskabel	10 m	10 m	Câble
Thermoschutz	ja / oui	ja / oui	Protection thermique
Mantelumspülung	nein / non	ja / oui	Refroidit par l'eau circulante

Mitgeliefertes Zubehör: Anschlussstück für Schläuche
FP7KV: Ø 13, 19 und 25 mm
VIP VORT 180/6: Ø 25 mm und 32 mm

Accessoires inclus: Raccord plastique adaptable pour tuyau
FP7KV: Ø 13, 19 et 25 mm
VIP VORT 180/6: Ø 25 mm et 32 mm

Schmutzwasserpumpe aus PP mit Schwimmerschalter	FP7KV	Pompe de plongée pour eaux usées en PP avec flotteur
Leistung	350 W	Puissance
max. Fördermenge	7'800 l/h	Litres max.
max. Förderhöhe	6 m / 0,6 bar	Hauteur d'élévation max.
Anschlussgewinde	1 1/4" AG/FE	Filetage d'adaption
Masse Ø/H / Schacht	170x280 / 380 mm	Dimensions Ø/H / puits
Gewicht	3,8 kg	Poids
Bestellnummer	**970751**	**No. de commande**
Preis + vRG (exkl. MWSt)	137.78 + –.56	Prix + TAR (excl. TVA)
Preis inkl. vRG/MWSt	**149.–**	**Prix incl. TAR/TVA**



Schmutzwasserpumpe aus PP mit Schwimmerschalter	VIP VORT 180/6	Pompe de plongée pour eaux usées en PP avec flotteur
Leistung	480 W	Puissance
max. Fördermenge	10'800 l/h	Litres max.
max. Förderhöhe	6 m / 0,6 bar	Hauteur d'élévation max.
Anschlussgewinde	1 1/4" AG/FE	Filetage d'adaption
Motorwelle	mit Keramikverstärkung Renforcé par céramique	Arbre moteur
Laufrad	Noryl	Turbine
Masse Ø/H / Schacht	170x340 / 380 mm	Dimensions Ø/H / puits
Gewicht	4,2 kg	Poids
Bestellnummer	**970790**	**No. de commande**
Preis + vRG (exkl. MWSt)	332.77 + –.56	Prix + TAR (excl. TVA)
Preis inkl. vRG/MWSt	**359.–**	**Prix incl. TAR/TVA**



Schmutzwasserpumpe aus Inox mit Schwimmerschalter	Inox 500	Pompe de plongée pour eaux usées en Inox avec flotteur
Leistung	500 W	Puissance
max. Fördermenge	9'000 l/h	Litres max.
max. Förderhöhe	7 m / 0,7 bar	Hauteur d'élévation max.
Anschlussgewinde	1 1/4" IG/FI	Filetage d'adaption
Masse Ø/H / Schacht	154x249 / 350 mm	Dimensions Ø/H / puits
Gewicht	5,5 kg	Poids
Bestellnummer	**970072**	**No. de commande**
Preis + vRG (exkl. MWSt)	401.59 + 2.31	Prix + TAR (excl. TVA)
Preis inkl. vRG/MWSt	**435.–**	**Prix incl. TAR/TVA**



Schmutzwasser-Tauchpumpen in Inox
OMNIA die Robuste

Pompes pour eaux usées en Inox
OMNIA la robuste

Technische Informationen		**Informations techniques**
Spannung	230 V	Tension
Granulat max.	20 mm	Granulation
Restwasserniveau	35 mm	Solde d'eau env.
max. Wassertemperatur	40° C	Température d'eau max.
max. Eintauchtiefe	5 m	Profond. d'immersion max.
Anschlusskabel	10 m H07	Câble
Thermoschutz	ja / oui	Protection thermique
ölgefüllter Motor	nein / non	Moteur rempli d'huile
Laufrad	Edelstahlguss VORTEX	Turbine
	en fonte d'acier	
Motorwelle	mit Keramikverstärkung	Arbre moteur
	Renforcé par céramique	



Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter	**OMNIA 80/5**	**Pompe de plongée pour eaux usées avec flotteur**
Leistung	300 W	Puissance
max. Fördermenge	4'800 l/h	Litres max.
max. Förderhöhe	5 m / 0,5 bar	Hauteur d'élévation max.
Anschlussgewinde	1 1/4" AG/FE	Filetage d'adaption
Masse Ø/H / Schacht	175x260 / 480 mm	Dimensions Ø/H / puits
Gewicht	6,1 kg	Poids
Bestellnummer	**970800**	**No. de commande**
Preis + vRG (exkl. MWSt)	433.16 + 2.31	Prix + TAR (excl. TVA)
Preis inkl. vRG/MWSt	**469.–**	**Prix incl. TAR/TVA**



Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter	**OMNIA 160/7**	**Pompe de plongée pour eaux usées avec flotteur**
Leistung	500 W	Puissance
max. Fördermenge	9'600 l/h	Litres max.
max. Förderhöhe	7 m / 0,7 bar	Hauteur d'élévation max.
Anschlussgewinde	1 1/4" AG/FE	Filetage d'adaption
Masse Ø/H / Schacht	175x340 / 480 mm	Dimensions Ø/H / puits
Gewicht	7 kg	Poids
Bestellnummer	**970805**	**No. de commande**
Preis + vRG (exkl. MWSt)	526.01 + 2.31	Prix + TAR (excl. TVA)
Preis inkl. vRG/MWSt	**569.–**	**Prix incl. TAR/TVA**



Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter	**OMNIA 200/8**	**Pompe de plongée pour eaux usées avec flotteur**
Leistung	750 W	Puissance
max. Fördermenge	12'000 l/h	Litres max.
max. Förderhöhe	8 m / 0,8 bar	Hauteur d'élévation max.
Anschlussgewinde	1 1/4" AG/FE	Filetage d'adaption
Masse Ø/H / Schacht	175x340 / 480 mm	Dimensions Ø/H / puits
Gewicht	8,5 kg	Poids
Bestellnummer	**970810**	**No. de commande**
Preis + vRG (exkl. MWSt)	618.86 + 2.31	Prix + TAR (excl. TVA)
Preis inkl. vRG/MWSt	**669.–**	**Prix incl. TAR/TVA**



Schmutzwasser-Tauchpumpen in Inox

BIOX: Stark und widerstandsfähig

BIOX, speziell geeignet für: Abwässer, septische Gruben, Ausschachtungswasser sowie Baustellen

- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad aus Edelstahl- Guss
- V-Ring-Dichtung als Sandschutz für die Dichtung

Pompes en Inox pour eaux usées

BIOX: Forte et résistante

BIOX appropriée pour: Les eaux usées, fosses septiques, eau de puits ainsi que les chantiers.

- Turbine VORTEX auto-nettoyante fabriquée en fonte inoxydable
- Joint torique en V et anti-sable pour le joint d'étanchéité

Technische Informationen		**Informations techniques**
Spannung	230 V	Tension
Granulat max.	40 mm	Granulation
Restwasserniveau	45 mm	Solde d'eau env.
max. Wassertemperatur	40º C	Température d'eau max.
max. Eintauchtiefe	7 m	Profond. d'immersion max.
Anschlusskabel	10 m	Câble
Thermoschutz	ja / oui	Protection thermique
Gleitringdichtung	Keramik/Graphit Céramic/graphite	Garniture mécanique
ölgefüllter Motor	ja / oui	Moteur rempli d'huile
Motorwelle	mit Keramikverstärkung Renforcé par céramique	Arbre moteur

Mitgeliefertes Zubehör: Reduzierstück 1 1/4" - 1 1/2" Anschlussstücke für Schläuche von Ø 32 und 39 mm geeignet

Accessoires inclus: Réduction 1 1/4" - 1 1/2" avec raccord plastique pour tuyaux 32 et 39 mm

Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter	**Biox 200/8**	**Pompe de plongée pour eaux usées avec flotteur**
Leistung	900 W	Puissance
max. Fördermenge	17'000 l/h	Litres max.
max. Förderhöhe	9 m / 0,9 bar	Hauteur d'élévation max.
Anschlussgewinde	1 1/2" AG/FE	Filetage d'adaption
Masse Ø/H / Schacht	165x390 / 430 mm	Dimensions Ø/H / puits
Gewicht	8,5 kg	Poids
Bestellnummer	**970820**	**No. de commande**
Preis + vRG (exkl. MWSt)	739.57 + 2.31	Prix + TAR (excl. TVA)
Preis inkl. vRG/MWSt	**799.–**	**Prix incl. TAR/TVA**



Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter	**Biox 300/10**	**Pompe de plongée pour eaux usées avec flotteur**
Leistung	1300 W	Puissance
max. Fördermenge	21'000 l/h	Litres max.
max. Förderhöhe	11 m / 1,1 bar	Hauteur d'élévation max.
Anschlussgewinde	2" AG/FE	Filetage d'adaption
Masse Ø/H / Schacht	165x425 / 430 mm	Dimensions Ø/H / puits
Gewicht	9 kg	Poids
Bestellnummer	**970825**	**No. de commande**
Preis + vRG (exkl. MWSt)	832.41 + 2.31	Prix + TAR (excl. TVA)
Preis inkl. vRG/MWSt	**899.–**	**Prix incl. TAR/TVA**



Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter	**Biox 400/12**	**Pompe de plongée pour eaux usées avec flotteur**
Leistung	1600 W	Puissance
max. Fördermenge	27'000 l/h	Litres max.
max. Förderhöhe	12 m / 1,2 bar	Hauteur d'élévation max.
Anschlussgewinde	2" AG/FE	Filetage d'adaption
Masse Ø/H / Schacht	165x425 / 430 mm	Dimensions Ø/H / puits
Gewicht	10 kg	Poids
Bestellnummer	**970830**	**No. de commande**
Preis + vRG (exkl. MWSt)	925.27 + 2.31	Prix + TAR (excl. TVA)
Preis inkl. vRG/MWSt	**999.–**	**Prix incl. TAR/TVA**



Schmutzwasser-Tauchpumpe in Inox

Pompes pour eaux usées en Inox

Technische Informationen		**Informations techniques**
Spannung	230 V	Tension
Granulat max.	28 mm	Granulation
Restwasserniveau	45 mm	Solde d'eau env.
max. Wassertemperatur	35° C	Température d'eau max.
max. Eintauchtiefe	5 m	Profond. d'immersion max.
Anschlusskabel	10 m	Câble
Thermoschutz	ja / oui	Protection thermique
ölgefüllter Motor	ja / oui	Moteur rempli d'huile

Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter	**MX 1000 Inox**	**Pompe de plongée pour eaux usées avec flotteur**
Leistung	950 W	Puissance
max. Fördermenge	18'000 l/h	Litres max.
max. Förderhöhe	9,5 m / 0,95 bar	Hauteur d'élévation max.
Anschlussgewinde	1 1/2" IG/FI	Filetage d'adaption
Masse Ø/H / Schacht	160x325 / 480 mm	Dimensions Ø/H / puits
Gewicht	9 kg	Poids
Bestellnummer	**970145**	**No. de commande**
Preis + vRG (exkl. MWSt)	628.14 + 2.31	Prix + TAR (excl. TVA)
Preis inkl. vRG/MWSt	**679.–**	**Prix incl. TAR/TVA**



PRIOX: mit extragrossen Pumpenfuss

Vermindert das Einsinken der Pumpe in den Untergrund

PRIOX: avec pied de pompe extra large

Empêche la descente de la pompe dans le fond

Technische Informationen		**Informations techniques**
Spannung	230 V	Tension
Granulat max.	40 mm	Granulation
Restwasserniveau	63 mm	Solde d'eau env.
max. Wassertemperatur	40° C	Température d'eau max.
max. Eintauchtiefe	7 m	Profond. d'immersion max.
Anschlusskabel	10 m	Câble
Thermoschutz	ja / oui	Protection thermique
ölgefüllter Motor	nein / non	Moteur rempli d'huile

Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter	**PRIOX 460/13**	**Pompe de plongée pour eaux usées avec flotteur**
Leistung	1000 W	Puissance
max. Fördermenge	24'000 l/h	Litres max.
max. Förderhöhe	11,8 m / 1,18 bar	Hauteur d'élévation max.
Anschlussgewinde	2" AG/FE	Filetage d'adaption
Masse Ø/H / Schacht	241x450 / 450 mm	Dimensions Ø/H / puits
Gewicht	11,7 kg	Poids
Bestellnummer	**971000**	**No. de commande**
Preis + vRG (exkl. MWSt)	1'100.75 + 2.31	Prix + TAR (excl. TVA)
Preis inkl. vRG/MWSt	**1'188.–**	**Prix incl. TAR/TVA**



Schmutzwasser-Tauchpumpe in Inox

Pompes pour eaux usées en Inox

Technische Informationen		**Informations techniques**
Spannung	230 V	Tension
Granulat max.	35 mm	Granulation
Restwasserniveau	60 mm	Solde d'eau env.
max. Wassertemperatur	35° C	Température d'eau max.
max. Eintauchtiefe	5 m	Profond. d'immersion max.
Anschlusskabel	10 m	Câble
Thermoschutz	ja / oui	Protection thermique
ölgefüllter Motor	ja / oui	Moteur rempli d'huile



Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter	**Tiger 90**	**Pompe de plongée pour eaux usées avec flotteur**
Leistung	750 W	Puissance
max. Fördermenge	24'000 l/h	Litres max.
max. Förderhöhe	10,5 m / 1,05 bar	Hauteur d'élévation max.
Anschlussgewinde	1 1/2" IG/FI	Filetage d'adaption
Masse Ø/H / Schacht	232x373 / 400 mm	Dimensions Ø/H / puits
Gewicht	12 kg	Poids
Bestellnummer	**970960**	**No. de commande**
Preis + vRG (exkl. MWSt)	423.87 + 2.31	Prix + TAR (excl. TVA)
Preis inkl. vRG/MWSt	**459.–**	**Prix incl. TAR/TVA**



Technische Informationen		**Informations techniques**
Spannung	230 V	Tension
Granulat max.	8 mm	Granulation
Restwasserniveau	40 mm	Solde d'eau env.
max. Wassertemperatur	35° C	Température d'eau max.
max. Eintauchtiefe	5 m	Profond. d'immersion max.
Anschlusskabel	10 m	Câble
Thermoschutz	ja / oui	Protection thermique
ölgefüllter Motor	ja / oui	Moteur rempli d'huile



Mitgeliefertes Zubehör: Doppelnippel verzinkt 2" AG, L= 250 mm, STORZ-Festkupplung IG 2 ", K66

Accessoires inclus: Raccord zingue 2" FE, L= 250 mm, raccord fixe STORZ 2" FI, EA 66 mm

Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter	**Tiger 200**	**Pompe de plongée pour eaux usées avec flotteur**
Leistung	1500 W	Puissance
max. Fördermenge	30'000 l/h	Litres max.
max. Förderhöhe	13 m / 1,3 bar	Hauteur d'élévation max.
Anschlussgewinde	2" IG/FI	Filetage d'adaption
Masse Ø/H / Schacht	232 x345 / 500 mm	Dimensions Ø/H / puits
Gewicht	15 kg	Poids
Bestellnummer	**970966**	**No. de commande**
Preis + vRG (exkl. MWSt)	791.56 + 2.31	Prix + TAR (excl. TVA)
Preis inkl. vRG/MWSt	**875.–**	**Prix incl. TAR/TVA**



Schmutzwasser-Tauchpumpe in Inox
für stark verschmutztes Wasser und Fäkalien

Pompes en Inox pour eaux usées
pour eaux très usées et déjections

Technische Informationen		**Informations techniques**
Granulat max.	60 mm	Granulation
Restwasserniveau	150 mm	Solde d'eau env.
max. Wassertemperatur	50º C	Température d'eau max.
max. Eintauchtiefe	5 m	Profond. d'immersion max.
Anschlusskabel	10 m	Câble
Thermoschutz	ja / oui	Protection thermique
ölgefüllter Motor	ja / oui	Moteur rempli d'huile

Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter	**SKP 1502 F**	**Pompe de plongée avec flotteur pour eaux usées**
Leistung	2100 W	Puissance
Spannung	230 V	Tension
max. Fördermenge	30'000 l/h	Litres max.
max. Förderhöhe	9,5 m / 0,95 bar	Hauteur d'élévation max.
Anschlussgewinde	2 1/2" IG/FI	Filetage d'adaption
Masse Ø/H / Schacht	260x473 / 500 mm	Dimensions Ø/H / puits
Gewicht	19 kg	Poids
Bestellnummer	**970163**	**No. de commande**
Preis + vRG (exkl. MWSt)	1'563.61 + 5.56	Prix + TAR (excl. TVA)
Preis inkl. vRG/MWSt	**1'690.–**	**Prix incl. TAR/TVA**



Schmutzwasserpumpe OHNE Schwimmerschalter	**SKP 2005 F**	**Pompe de plongée SANS flotteur pour eaux usées**
Leistung	2600 W	Puissance
Spannung	**400 V**	Tension
max. Fördermenge	42'000 l/h	Litres max.
max. Förderhöhe	12 m / 1,2 bar	Hauteur d'élévation max.
Anschlussgewinde	2 1/2" IG/FI	Filetage d'adaption
Masse Ø/H / Schacht	260x473 / 300 mm	Dimensions Ø/H / puits
Gewicht	22,5 kg	Poids
Bestellnummer	**970166**	**No. de commande**
Preis + vRG (exkl. MWSt)	1'656.46 + 5.56	Prix + TAR (excl. TVA)
Preis inkl. vRG/MWSt	**1'790.–**	**Prix incl. TAR/TVA**

