

Oberflächenpumpen

Die Gartenpumpen sind ideal zur Bewässerung von Rasen und Beeten, zur Reinigung von Terrassen und Aussenböden, zum Auffüllen oder Entleeren von Wasserbehältern und Schwimmbecken. Das vollständige Programm bietet reichhaltige Auswahlmöglichkeiten: von den Modellen mit Pumpengehäuse aus nahrungsmittelfreundlichem Polypropylen bis hin zu den Mehrstufenpumpen, die ausser den optimalen Leistungen auch den Vorteil eines überaus geräuscharmen Betriebs bieten.

Nicht verwendbar für Salzwasser, schmutziges Wasser, ätzende oder leicht entzündliche Flüssigkeiten.

Sandfilter: siehe Zubehör Seite 31

Pompes de surface

Les pompes de ja / uirdin sont idéales pour l'irrigation de gazons et de plates-bandes, le lavage de terrasses et de sols extérieurs, le remplissage ou le vidage des réservoirs et des bassins. La gamme complète offre la possibilité de nombreux choix: des modèles avec corps de pompe en polypropylène alimentaire jusqu'aux pompes multicellulaires qui permettent d'excellentes prestations ainsi qu'un fonctionnement extrêmement silencieux.

Ne pas utiliser avec de l'eau salée, des eaux usées, des liquides abrasifs ou inflammables.

Filtre à sable: voir accessoires page 31

Technische Informationen

Spannung	230 V
max. Ansaughöhe	7 m
Anschlussgewinde	1" IG/FI
max. Wassertemperatur	35° C
Anschlusskabel	1,6 m
Pumpengehäuse	Edelstahl / INOX
Motorwelle	Edelstahl / INOX
Thermoschutz	ja / oui

ACHTUNG: Auf der Ansaugseite KEINE Geka-Kupplung verwenden

Informations techniques

Tension	
Hauteur d'aspiration max.	
Filetage d'adaption	
Température max.	
Câble	
Corps de pompe	
Arbre	
Protection thermique	

ATTENTION: N'UTILISEZ PAS des raccords Geka à la côté d'aspiration!

Oberflächenpumpe

Leistung	750 W
max. Fördermenge	3'060 l/h
max. Förderhöhe	51 m / 5,1 bar
Anzahl Laufräder	1
Gewicht	9,5 kg

Bestellnummer	970177
Preis + vRG (exkl. MWSt)	521.37 + 2.31

Preis inkl. vRG/MWSt 564.–

Mitgeliefertes Zubehör: Schlauchverbindung Ø 25 mm, Ansaugschlauch 7 m

Jet 1000 KIT

Pompe de surface

Puissance	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Nombre turbines	
Poids	

No. de commande	
Prix + TAR (excl. TVA)	

Prix incl. TAR/TVA

Accessoires inclus: Connection de tuyau Ø 25 mm, tuyau d'aspiration 7 m



Oberflächenpumpe

Leistung	900 W
max. Fördermenge	4'500 l/h
max. Förderhöhe	51 m / 5,1 bar
Anzahl Laufräder	1
Gewicht	10 kg

Bestellnummer	970887
Preis + vRG (exkl. MWSt)	470.30 + 2.31

Preis inkl. vRG/MWSt 509.–

Mitgeliefertes Zubehör: Schlauchverbindung Ø 25 mm

Jet 1400

Pompe de surface

Puissance	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Nombre turbines	
Poids	

No. de commande	
Prix + TAR (excl. TVA)	

Prix incl. TAR/TVA

Accessoires inclus: Connection de tuyau Ø 25 mm



Oberflächenpumpen

Pompes de surface

Automatische Pumpen mit elektronischer Kontrolle Ideal für die Bewässerung von Rasen und Beeten, zum Reinigen von Böden, die sich ausserhalb geschlossener Räume befinden, sowie zum Auffüllen und Entleeren von Vorratsbehältern und Schwimmbecken. Sie können ausserdem als automatische Pumpen zur Erzeugung von höherem Druck und bei der Automatisierung der häuslichen Wasseranlage benutzt werden.

Druck- und Flusskontrolle: Das Gerät kontrolliert den Durchfluss und den Druck und regelt automatisch den Betrieb der Pumpe. **Überhitzungsschutz:** Durch Sensoren schaltet das Gerät die Pumpe aus, wenn die Wassertemperatur den festgesetzten Höchstwert überschreitet. **Trockenlaufschutz:** Bei Wassermangel stoppt die Elektronik die Pumpe.

Pompes automatiques avec contrôle électronique L'électronique commande la mise en marche de la pompe sur simple demande d'eau. Elles sont idéales pour l'irrigation de gazons et de plates-bandes, le lavage de terrasses et des sols extérieurs, le remplissage ou la vidange de réservoirs et de bassins. Elles peuvent également être utilisées comme pompes automatiques pour pressuriser et automatiser l'installation hydrique de la maison.

Contrôle de flux et de pression: Le dispositif contrôle le flux et la pression et gère automatiquement le fonctionnement de la pompe. **Protection contre la surchauffe:** Grâce à des capteurs, l'appareil arrête la pompe lorsque la température de l'eau dépasse les limites fixées. **Protection contre la marche à sec:** En cas d'absence d'eau, l'électronique arrête la pompe.

Technische Informationen

Spannung	230 V
max. Ansaughöhe	7 m
max. Wassertemperatur	50° C
Anschlusskabel	1,5 m
Thermoschutz	ja / oui

ACHTUNG: Auf der Ansaugseite KEINE Geka-Kupplung verwenden

Informations techniques

Tension	
Hauteur d'aspiration max.	
Température d'eau max.	
Câble	
Protection thermique	

ATTENTION: N'UTILISEZ PAS des raccords Geka à la côté d'aspiration!

Oberflächenpumpe

Leistung	1200 W
max. Fördermenge	4'300 l/h
max. Förderhöhe	50 m / 5,0 bar
Anschlussgewinde Eingang	1" IG/FI
Anschlussgewinde Ausgang	1" AG/FE
Anzahl Laufräder	1
Pumpengehäuse	Polypropylen / Inox Polypropylène / Inox
Gewicht	11,5 kg
Bestellnummer	970906
Preis + vRG (exkl. MWSt)	609.57 + 2.31
Preis inkl. vRG/MWSt	659.-

Autojet 1600

Pompe de surface

Puissance	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Filetage d'adaptation entrée	
Filetage d'adaptation sortie	
Nombre turbines	
Corps de pompe	

Poids	
No. de commande	
Prix + TAR (excl. TVA)	
Prix incl. TAR/TVA	



Serie Multimax

Selbstansaugende Pumpe mit mehrstufigem Hydrauliksystem

- Aussergewöhnlich geräuscharmer Betrieb
- **D.R.O.P.-System:** exklusive, integrierte Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor Trockenlauf und Überhitzung des Motors

Série Multimax

Pompe auto-amorçante avec système hydraulique multicellulaire

- Fonctionnement silencieux
- **Système D.R.O.P.:** Dispositif électronique intégré pour la protection contre le manque d'eau et contre la surchauffe du moteur

Oberflächenpumpe mit Logic Safe

Leistung	1350 W
max. Fördermenge	7'800 l/h
Anschlussgewinde	1" IG/FI
max. Förderhöhe	62 m / 6,2 bar
max. Ansaughöhe	8 m
Anzahl Laufräder	5
Gewicht	10,6 kg
Bestellnummer	970898
Preis + vRG (exkl. MWSt)	832.42 + 2.31
Preis inkl. vRG/MWSt	899.-

Mitgeliefertes Zubehör: Schlauchverbindung Ø 25 mm

EVO Multimax 550

Pompe de surface avec Logic Save

Puissance	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Filetage d'adaptation	
Hauteur d'aspiration max.	
Nombre turbines	
Poids	
No. de commande	
Prix + TAR (excl. TVA)	
Prix incl. TAR/TVA	

Accessoires inclus: Connection de tuyau Ø 25 mm



Zubehör zur Automatisierung der Pumpen

Accessoires pour l'automatisation des pompes

Geeignet für Pumpen Typ:

- Jet 1) + 2)
- Multimax 1) + 2)
- SUB 1)

Convient pour pompes type:

- Jet 1) + 2)
- Multimax 1) + 2)
- SUB 1)

			Preis exkl. MWSt Prix excl. TVA	Preis inkl. MWSt Prix incl. TVA	
1)	Für weniger häufige Anwendungen oder kein intensiver Pumpen-Start/-Stopp Applications réduites ou besoin en eau peu fréquent				
	Druckregler Pressuremate 1.5 (Trockenlaufschutz)	Régulateur de pression Pressuremate 1.5 (Protection manque d'eau)	ZB902370	342.62	369.–
					
2)	Für häufige Anwendungen oder intensiver Pumpen-Start/-Stopp Applications nombreuses ou besoin en eau fréquent				
	Set zur Automatisierung der Pumpe	Jeu pour l'automatisation des pompes	ZB902450	249.77	269.–
					
2)	Druckbehälter 50 l horizontal	Réservoir de pression 50 l horizontal	ZA009120-CE	305.48	329.–
					