

Vibriernadeln elektronisch mit integriertem Frequenzumformer

Ergonomisch leichtes Umformergehäuse aus Aluminium.

Vollkommen tropfenfeste Elektroplatine, die vor Vibrationen, Feuchtigkeit und Stößen mit einem speziellen Harz geschützt ist.

Der Umformer ist gegen Überlast, Überspannung, Überhitzung und Kurzschluss geschützt. Ein LED-Licht zeigt das Vorhandensein eines Fehlers an.

Technische Informationen

Eingangsspannung	230 V ¹⁾
Eingangsstrom	5,5 A
Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Ausgangsspannung	230 V
Ausgangsfrequenz	200 Hz
Drehzahl	12'000 min ⁻¹
Kabellänge	10 m
Gummischlauchlänge	5 m
Wärmeschutz	ja / oui
Dauerbetrieb	S 1
Schutz Flasche	IP 68
Schutz Umformer	IP 66



EWO 38C

Aiguilles vibrantes électroniques avec convertisseur intégré

Boîtier de convertisseur ergonomique et léger en aluminium.

Platine électronique absolument topicalisée. Protégé contre vibrations, humidité et chocs avec de la résine spéciale.

Le convertisseur est protégé contre surcharge, surtension, échauffement et court-circuit. Une lampe LED indique la présence d'une erreur.

Informations techniques

Puissance
Courant réseau
Fréquence
Tension de sortie
Fréquence de sortie
Vibrations
Longueur du câble
Long. du tuyau caoutchouc
Protection de chaleur
Service continu
Protection bouteille
Protection convertisseur



¹⁾ Nicht für Stromerzeuger geeignet
¹⁾ Ne convient pas aux génératrices



EWO 50C, EWO 59C, EWO 65C

Vibriernadeln elektronisch

Aiguilles vibrantes électroniques

	EWO 38C	EWO 50C	EWO 59C	EWO 65C	
Nadel-Ø	38	50	59	65	Ø Aiguille
Nadellänge mm	404	468	499	484	Longueur d'aiguille en mm
Nennleistung kW	0,5	0,9	1,1	1,3	Puissance nominale
Nennstrom A	1,5	2,7	3	4,5	Ampère A
Verdichtungsleistung m ³ /h pro Nadel	20	40	45	50	Capacité m ³ /h par aiguille
Aktionsradius cm	45	70	90	110	Rayon d'action
Gewicht kg	14,5	20	22,8	24,8	Poids en kg
Bestellnummer	202405	202410	202415	202420	No. de commande
Preis + vRG	1'590.- + 2.31	1'690.- + 2.31	1'790.- + 2.31	1980.- + 2.31	Prix + TAR