

Neuheiten Nouveautés



Metallbandsägen

- Schnellspannstock
- Hartmetall-Bandführungen für genaueste Schnitte auch in Inox
- Sägearm schwenkbar bis 45° rechts
- Hydraulisch gesteuerte Bandarm-Absenkung mit Endschalter
- 24-Volt Steuerung mit Motorschutzschalter, Not-/Ausschalter, Abdeckungsschaltern
- Schnittlinienanzeige mit Laser
- Mit Sägeband geliefert
- Integriertes Kühlmittelsystem schmiert und kühlt die Bearbeitungswerkzeuge für eine lange Lebensdauer
- Standfuss
- Fahrbar

Metallbandsäge

BSS-180-4T

Motor	400 V / 750 W
Geschwindigkeit	22/33/45/65 m/min ⁻¹
Sägebandmass	2360x20x0,9 mm
Sägearm schwenkbar bis	45°
Spannstocköffnung	290 mm
Schnittbereich rund:	
90°	180 mm
45° rechts	105 mm
Schnittbereich rechteckig:	
90°	180x260 mm
45° rechts	120x105 mm
Masse	570x1280x1060 mm
Gewicht	180 kg
Bestellnummer	120626
Preis + vRG	2'293.46 + 18.52

Scies à ruban

- Etai à serrage rapide
- Guides lame à roulements et patins carbure
- Coupe à 45° droite par rotation de l'archet
- Descente assistée par vérin hydraulique avec interrupteur d'arrêt de fin course
- Commandes en 24 volts avec protection thermique contre les surcharges
- Ligne de coupe visualisée par laser
- Livrée avec un ruban
- Système de lubrification inclus pour faire du travail propre
- Socle
- Déplaçable grâce aux roues

Scie à ruban

Moteur	400 V / 750 W
Vitesse du ruban	22/33/45/65 m/min ⁻¹
Dimension ruban	2360x20x0,9 mm
Archet inclinable	45°
Ouverture l'étau	290 mm
Capacité rond:	
à 90°	180 mm
à 45° droite	105 mm
Capacité rectangulaire:	
à 90°	180x260 mm
à 45° droite	120x105 mm
Dimensions	570x1280x1060 mm
Poids	180 kg
No. de commande	120626
Prix + TAR	2'293.46 + 18.52



Metallbandsägen

- Stufenlose DrehzahlEinstellung mittels Frequenzumrichter
- 24-Volt Steuerung mit Griffschalter, Motorschutzschalter, Not-/Ausschalter
- Sägearm links und rechts schwenkbar
- Wahlweise hydraulisch gesteuerte oder manuelle Bandarm-Absenkung
- Schnellspannstock
- Mit Sägeband geliefert
- Integriertes Kühlmittelsystem schmiert und kühlt die Bearbeitungswerkzeug für eine lange Lebensdauer
- Hartmetall-Bandführungen für genauste Schnitte auch in Inox
- Hydraulische Sägebandspannung mit Spanndruckanzeige und Bandbruchabschaltung
- Standfuss

Scies à ruban

- Variateur de vitesse électronique par contrôle de fréquence
- Commandes en 24 volts avec poignée interrupteur, interrupteur arrêt coup de poing
- Coupe à droite et gauche par rotation de l'archet
- Descente de l'archet manuelle ou assistée
- Etau à serrage rapide
- Livrée avec un ruban
- Système de lubrification inclus pour faire du travail propre
- Guides lame à roulements et patins carbure
- Manomètre de tension du ruban avec arrêt immédiat en cas de rupture du ruban
- Socle

8

Metallbandsäge

BSS-260VT

Motor	400 V / 1100 W
Geschwindigkeit	28-80 m/min ⁻¹ variabel / variable
Sägebandmass	2965 x 27 x 0,9 mm
Sägearm schwenkbar bis	60°
Spannstocköffnung	280 mm
Schnittbereich rund:	
bei 90°	260 mm
bei 45° rechts	240 mm
bei 45° links	190 mm
bei 60° rechts	160 mm
Schnittbereich rechteckig:	
bei 90°	295 x 230 mm
bei 45° rechts	255 x 210 mm
bei 45° links	190 mm
bei 60° rechts	160 x 130 mm
Masse	1350 x 715 x 1326 mm
Gewicht	295 kg
Bestellnummer	120627
Preis + vRG	6'954.50 + 0.-

Scie à ruban

Moteur	
Vitesse du ruban	
Dimension ruban	
Archet inclinable	
Ouverture l'étau	
Capacité rond:	
à 90°	
à 45° droite	
à 45° gauche	
à 60° droite	
Capacité rectangulaire:	
à 90°	
à 45° droite	
à 45° gauche	
à 60° droite	
Dimensions	
Poids	
No. de commande	
Prix + TAR	

