

Neuheiten Nouveautés



Bohrfräsmaschine

- Motor 2-touriger
- 6-stufiges Getriebe
- Bohrkopf über Schwalbenschwanzsäule leicht und exakt verstellbar
- Bohrkopf 90° links und 45° rechts schwenkbar
- Links- /Rechtslauf mit Gewindefräse-Einrichtung
- Robuster Kreuztisch mit 3 parallelen T-Nuten, ist präzise in der X- und Y-Achse verstellbar
- Integriertes Kühlmittelsystem schmiert und kühlt die Bearbeitungswerkzeug für eine lange Lebensdauer
- Gesicherter Späneschutz und Not-/Ausschalter
- Schwerer Standfuss für eine starke Stabilität und eine grosse Spänenwanne für Sauberkeit

Bohrfräsmaschine Proton

BF-3212T

Motor	400 V / 0,75 kW
Bohrspindel	MK 3
Bohrleistung Stahl	32 mm
Gewindefräseleistung bis	M 16
Bohrhub	120 mm
Anzahl Drehzahlen	12 (2 x 6) Stufen / étapes
Drehzahlbereich	50 - 1250 / 100 - 2500 min ⁻¹
Tischmasse B x T	730 x 210 mm
Tischverstellung längs	285 mm
Tischverstellung quer	410 mm
T-Nutenbreite	16 mm
Ausladung	275 mm
Spindelnase / Grundplatte	442 mm
Masse	875x850x1310/2050 mm
Gewicht	405 kg
Bestellnummer	120820
Preis + vRG	6'490.25 + - .0

Centre de fraisage et de perçage

- Moteur 2 Vitesses
- 6 vitesses par boîte d'engrenages
- Montée et descente de la tête sur glissière à queue d'aronde
- Tête inclinable à 45° droite et 90° gauche
- Dispositif de taraudage par inversion du sens de rotation
- Table croisée à rainures parallèles
- Système de lubrification inclus pour faire du travail propre.
- Avec protection mandrin asservi et interrupteur arrêt coup de poing
- Avec socle

Centre de fraisage et de perçage



Moteur	
Cône morse	
Capacité en acier	
Capacité de taraudage	
Course de broche	
Nombre de vitesses	
Plage de vitesse	
Dimensions de table	
Course longitudinale	
Course transversale	
Largeur des rainures	
Col de cygne	
Nez de broche / Plaque de base	
Dimensions	
Poids	
No. de commande	
Prix + TAR	

