

PUMPEN POMPES

2026



Ihr Fachhändler
Votre revendeur spécialisé

Klarwasser-Tauchpumpen / Flachsauger Pompes pour eaux claires / Pompes de plongée



Modell	SOS Flood Kit	Compac 150	GT-Mini 160/7	GT-Maxi 200/9	Lower 30	Drenox 350/12
Katalogseite	6	7	8	8	9	10
Bestellnummer	970910	970740	970707	970712	970049	970730
Leistung / Spannung	650 W / 230 V	300 W / 230 V	500 W / 230 V	700 W / 230 V	500 W / 230 V	1200 W / 230 V
max. Fördermenge	11'500 l/h	8'500 l/h	9'000 l/h	10'500 l/h	9'000 l/h	21'000 l/h
max. Förderhöhe	10 m	7 m	7 m	8,8 m	7 m	12 m
max. Eintauchtiefe	7 m	7 m	5 m	5 m	5 m	7 m
max. Granulat	5 mm	5 mm	2 mm	2 mm	2 mm	7 mm
Restwasserniveau ca.	3 mm man. 30 mm auto.	3 mm man. 30 mm auto.	2 mm	2 mm	2 mm	35 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" IG / FI	1 1/4" IG / FI	1 1/4" IG / FI	1 1/4" IG / FI	1 1/4" IG / FI	1 1/4" AG / FE
Anschlusskabel Länge	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Masse / Schacht	200x273 / 280 mm	200x273 / 280 mm	154x249 / 200 mm	154x249 / 200 mm	154x241 / 250 mm	177x338 / 410 mm
Gewicht	8,7 kg	4,7 kg	5,5 kg	6,2 kg	5,5 kg	8,5 kg
Preis inkl. vRG/MWSt	589.–	349.–	369.–	429.–	749.–	829.–
mitgeliefertes Zubehör	Ventilset, Panzer- schlauchset, Kisteset	Anschlussstück mit 3/4" Gewinde bzw. Schläuche mit Ø 25 und 32 mm, Rück- laufventil	Geka-Messingkupplung und integriertem Rückschlagventil		mit integriertem Rückschlagventil, Doppelnippel verz., GEKA Kupplung	---
	Jeu raccord, jeu tube flexible, jeu boîte	Raccord plastique adaptable pour tuyau 3/4" fileté Ø 25 et 32 mm. Clapet anti retour.	Raccord de jonction Geka et clapet anti- retour intégrée		avec clapet anti-retour intégré, double raccord fileté, raccord GEKA	---

solange Vorrat
jusqu'à épuisement du stock

Schmutzwasser-Tauchpumpen Pompes pour eaux usées



Modell	FP7KV	VIP VORT 180/6	Inox 500	Omnia 80/5	Omnia 160/7	Omnia 200/8	Biox 200/8	Biox 300/10
Katalogseite	11	11	11	12	12	12	13	13
Bestellnummer	970751	970790	970072	970800	970805	970810	970820	970825
Leistung / Spannung	350 W / 230 V	480 W / 230 V	500 W / 230 V	300 W / 230 V	500 W / 230 V	750 W / 230 V	900 W / 230 V	1300 W / 230 V
max. Fördermenge	7'800 l/h	10'800 l/h	9'000 l/h	4'800 l/h	9'600 l/h	12'000 l/h	17'000 l/h	21'000 l/h
max. Förderhöhe	6 m	6 m	7 m	5 m	7 m	8 m	9 m	11 m
max. Eintauchtiefe	7 m	7 m	5 m	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m
max. Granulat	25 mm	25 mm	10 mm	20 mm	20 mm	20 mm	40 mm	40 mm
Restwasserniveau ca.	30 mm	30 mm	13 mm	35 mm	35 mm	35 mm	45 mm	45 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" AG / FE	1 1/4" AG / FE	1 1/4" IG / FI	1 1/4" AG / FE	1 1/4" AG / FE	1 1/4" AG / FE	1 1/2" AG / FE	2" AG / FE
Anschlusskabel Länge	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Masse / Schacht	170x280 / 380 mm	170x340 / 380 mm	154x249 / 350 mm	175x260 / 480 mm	175x340 / 480 mm	175x340 / 480 mm	165x390 / 430 mm	165x425 / 430 mm
Gewicht	3,8 kg	4,2 kg	5,5 kg	6,1 kg	7 kg	8,5 kg	8,5 kg	9 kg
Preis inkl. vRG/MWSt	169.–	329.–	389.–	449.–	549.–	649.–	759.–	859.–
mitgeliefertes Zubehör	Anschlussstück für Schläuche Ø 13, 19 und 25 mm geeignet		---	---	---	---	Reduzierstück 1 1/4" - 1 1/2". Anschluss- stücke für Schläuche von Ø 32 und 39 mm geeignet	
	Raccord plastique adaptable pour tuyau Ø 13, 19 et 25 mm		---	---	---	---	Réduction 1 1/4" - 1 1/2" avec raccord plastique pour tuyaux Ø 32 et 39 mm	

Spezialpumpen / Fäkalienspumpen Pompes spéciales / Pompe pour eaux usées domestiques en fonte



GT-Inox 18000	Tritex 150 MAV	GT 51	Modèle
19	19	18	Page du catalogue
970970	970842	970930	No. de commande
1100 W / 230 V	1100 W / 230 V	550 W / 230 V	Puissance / Tension
18'000 l/h	27'000 l/h	18'000 l/h	Litres max.
13,5 m	15 m	8 m	Hauteur d'élevation max.
9 m	10 m	8 m	Profond. d'immersion max.
35 mm	50 mm	10 mm	Granulation max
130 mm	130 mm	40 mm	Solde d'eau env.
1 1/2" IG	2" IG / FI	1 1/4" IG / FI	Filetage d'adaption
10 m	15 m	10 m	Câble longueur
185x390 / 450 mm	225x480 / 450 mm	200x330 / 330 mm	Dimensions / Puits
16,2 kg	32 kg	16 kg	Poids
729.-	1'590.-	1'449.-	Prix incl. TAR/TVA
Rohrbogen 45°	Flansch mit Rohrbogen	Schaltgerät mit Kondensator und Motorschutz mit Handstart. Nylonseil	Accessoires inclus
Tube courbe 45°	Bride avec tube courbe	Dispositif de commutation avec condensateur et protection du moteur. Corde de nylon	



Biox 400/12	MX 1000 Inox	Prioix 460/13	Tiger 90	Tiger 200	SKP 1502 F	SKP 2005 F	Modèle
13	14	14	15	15	16	16	Page du catalogue
970830	970145	971000	970960	970966	970163	970166	No. de commande
1600 W / 230 V	950 W / 230 V	1000 W / 230 V	750 W / 230 V	1500 W / 230 V	2100 W / 230 V	2600 W / 400 V	Puissance / Tension
27'000 l/h	18'000 l/h	24'000 l/h	24'000 l/h	30'000 l/h	30'000 l/h	42'000 l/h	Litres max.
12 m	9,5 m	11,8 m	10,5 m	11,5 m	9,5 m	12 m	Hauteur d'élevation max.
7 m	5 m	7 m	5 m	5 m	5 m	5 m	Profond. d'immersion max.
40 mm	28 mm	40 mm	35 mm	5 mm	60 mm	60 mm	Granulation max
45 mm	45 mm	63 mm	60 mm	40 mm	150 mm	150 mm	Solde d'eau env.
2" AG / FE	1 1/2" IG / FI	2" AG / FE	1 1/2" IG / FI	2" IG / FI	2 1/2" IG / FI	2 1/2" IG / FI	Filetage d'adaption
10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	Câble longueur
165x425 / 430 mm	160x325 / 480 mm	241x450 / 450 mm	232x373 / 400 mm	232x345 / 500 mm	260x473 / 500 mm	260x473 / 300 mm	Dimensions / Puits
10 kg	9 kg	11,7 kg	12 kg	15 kg	19 kg	22,5 kg	Poids
959.-	679.-	890.-	459.-	859.-	1'590.-	1'690.-	Prix incl. TAR/TVA
Reduzierstück 1 1/4" - 1 1/2". Anschlussstücke für Schläuche von Ø 32 und 39 mm geeignet	---	---	---	Doppelnippel verzinkt 2" AG und STORZ-Festkupplung IG 2" KA 66 mm	---	---	Accessoires inclus
Réduction 1 1/4" - 1 1/2" avec raccord plastique pour tuyaux Ø 32 et 39 mm	---	---	---	Raccord zingue 2" FE et raccord fixes STORZ FI 2" , 66 mm	---	---	

**solange Vorrat
juskü à épuisement du stock**

Tiefbrunnenpumpen Pompes immergées pour puits



Modell	SUB 530 S Auto	Pratika
Katalogseite	20	21
Bestellnummer	970761	970775
Leistung / Spannung	800 W / 230 V	1200 W / 230 V
max. Fördermenge	7'000 l/h	6'000 l/h
max. Förderhöhe	35 m	46 m
max. Eintauchtiefe	7 m	10 m
max. Granulat	2 mm	1,5 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" AG / FE	1 1/4" AG / FE
Anschlusskabel Länge	10 m	15 m
Masse / Schacht	150x350 / 500 mm	178x406 / 430 mm
Gewicht	7,6 kg	9 kg
Preis inkl. vRG/MWSt	949.–	999.–
mitgeliefertes Zubehör	Anschlussstück für Schläuche Ø 13, 19 und 25 mm geeignet	---
	Raccord plastique adaptable pour tuyau Ø 13, 19 et 25 mm	---

Oberflächenpumpen Pompes de surface



Modell	Jet 1000 KIT	Jet 1400	Autojet 1600	EVO Multimax 550	Modèle
Katalogseite	22	22	23	23	Page du catalogue
Bestellnummer	970177	970887	970906	970898	No. de commande
Höchstdruck	5,1 bar	4,2 bar	5 bar	6,2 bar	Pression maximale
Leistung / Spannung	750 W / 230 V	900 W / 230 V	1200 W / 230 V	1350 W / 230 V	Puissance / Tension
max. Ansaughöhe	7 m	7 m	7 m	7 m	Hauteur d'aspiration max.
max. Fördermenge	3'060 l/h	4'500 l/h	4300 l/h	7'800 /h	Litres max.
max. Förderhöhe	51 m	51 m	50 m	62 m	Hauteur d'élévation max.
Anschlussgewinde	1" IG / FI	1" IG / FI	1" IG / FI	1" IG / FI	Filetage d'adaption
Ansaugschlauch	ja / oui	nein	nein	nein	Tuyau d'aspiration
Anschlusskabel Länge	1,6 m	1,6 m	1,5 m	1,5 m	Câble longueur
Masse	366x200x220 mm	366x200x220 mm	390x230x495 mm	433x236x253 mm	Dimensions
Gewicht	9,5 kg	10 kg	11,5 kg	10,6 kg	Poids
Preis inkl. vRG/MWSt	519.–	509.–	589.–	959.–	Prix incl. TAR/TVA
mitgeliefertes Zubehör	Ansaugschlauch Ø 25 mm, Länge 7 m, 1" IG/AG mit Rückschlag- ventil aus Messing, Edelstahlfil- ter und Befestigungsmutter	---	---	---	Accessoires inclus
	Kit d'aspiration Ø 25 mm, longueur 7 m, 1" FI/FE avec clapet en laiton, filtre en inox et écrou de fixation	---	---	---	

Baupumpen Pompes de chantier



SP 2200



KTC 2502



KTC 6005

			Modèle
17	17	17	Page du catalogue
970136	970133	970134	No. de commande
2200 W / 230 V	1800 W / 230 V	7000 W / 400 V	Puissance / Tension
24'000 l/h	36'000 l/h	90'000 l/h	Litres max.
16,5 m	18,5 m	22 m	Hauteur d'élévation max.
5 m	5 m	5 m	Profond. d'immersion max.
10 mm	10 mm	10 mm	Granulation max
2" IG / FI	2" IG / FI	3" IG / FI	Filetage d'adaption
10 m	10 m	10 m	Câble longueur
213x327 / 400 mm	230x446 / 500 mm	203x551 / 220 mm	Dimensions / Puits
18 kg	25 kg	43 kg	Poids
990.-	2'590.-	2'950.-	Prix incl. TAR/TVA
---	---	---	Accessoires inclus

Hauswasserwerk Centrale hydraulique



Modell	HW 750 Inox
Katalogseite	25
Bestellnummer	970268
Höchstdruck	---
Leistung / Spannung	750 W / 230 V
Betriebsdruck	min. 2 - max. 3 bar
max. Fördermenge	3000 l/h
max. Förderhöhe	50 m
Anschlussgewinde	1" IG / FI
Ansaugschlauch	nein / non
Anschlusskabel Länge	1,5 m
Masse	366x300x600 mm
Gewicht	15,5 kg
Preis inkl. vRG/MWSt	762.-
mitgeliefertes Zubehör	---

Motorpumpen Pompes à moteur



	XT 3.78 H	Modèle
26	26	Page du catalogue
970515	970515	No. de commande
---	---	Pression maximale
7,9 PS / CV	7,9 PS / CV	Puissance / Tension
---	---	Pression marche/arrêt
80'400 l/h	80'400 l/h	Litres max.
27 m / 2,7 bar	27 m / 2,7 bar	Hauteur d'élévation max.
3" AG / FE	3" AG / FE	Filetage d'adaption
nein / non	nein / non	Tuyau d'aspiration
---	---	Câble longueur
690x485x532 mm	690x485x532 mm	Dimensions
58 kg	58 kg	Poids
3'350.-	3'350.-	Prix incl. TAR/TVA
---	---	Accessoires inclus

SOS Flood Kit - Hochwasser-Notset (Compac 200, Schlauch 12,5 m, Filtergehäuse)

SOS Flood Kit - Jeu anti-inondation (Compac 200, tuyau 12,5 m, boîte-filtre)

Das SOS Flood Kit ist ein Hochwasser-Notset, zusammengestellt aus einer Compac 200 (Klarwasser-Tauchpumpe), einem tragbaren Kunststofffiltergehäuse, einem 12,5 m langen robusten Schlauch und einem Kunststoff-Schlauchanschlussset.

Mit dem SOS Flood Kit können Hochwasser-Betroffene schnell und effizient handeln. Der tragbare Behälter mit der Pumpe ist nur auf den Boden zu stellen, um das Wasser über einen Schlauch aus dem Gebäude abzupumpen.

Le SOS FLOOD KIT est un jeu anti-inondation qui se compose de la pompe Flotec COMPAC 200 pour le drainage en eaux claires, d'une boîte-filtre portable, d'un tuyau de vidange 12,5m et des raccords nécessaires.

Le SOS FLOOD KIT permet de réagir rapidement et efficacement en cas d'inondation. Il suffit de mettre la boîte-filtre portable avec la pompe sur le terrain et pomper l'eau hors du bâtiment par l'intermédiaire du tuyau de vidange.



Hochwassernotset Pumpe Compac 200 + 12,5 m Schlauch, Filtergehäuse

Leistung	650 Watt
max. Fördermenge	11'500 l/h
max. Förderhöhe	10,0 m, 1,0 bar
Restwasserniveau	3 mm man./30 mm auto.
Anschlussgewinde	1 1/4" IG/Fl
Masse Total B/T/H	395x297x330 mm
Gewicht	8,7 kg
Bestellnummer	970910
Preis + vRG (exkl. MWSt)	542.56 + 2.31
Preis inkl. vRG/MWSt	589.-

Mitgeliefertes Zubehör: Ventilset ZBR 38500, Panzerschlauchset ZBR 38510, Kisteset ZBR38520

Accessoires y inclus: Jeu raccord ZBR 38500, jeu tube flexible ZBR 38510, jeu boîte ZBR38520

Kit anti-inondation Pumpe Compac 200 + tuyau 12,5 m, boîte-filtre

Puissance	650 Watt
Litres max.	11'500 l/h
Hauteur d'élévation max.	10,0 m, 1,0 bar
Solde d'eau env.	3 mm man./30 mm auto.
Filetage d'adaption	1 1/4" IG/Fl
Dimensions total L/P/H	395x297x330 mm
Poids	8,7 kg
No. de commande	970910
Prix + TAR (excl. TVA)	542.56 + 2.31
Prix incl. TAR/TVA	589.-



Hochwasserbetrieb
Fonctionnement pendant les inondations



Entwässerung bis zu 3 mm (manueller Betrieb)
Solde d'eau env. 3 mm (avec fonctionnement manuel)

Klarwasser-Tauchpumpen

Pompes pour eaux claires

COMPAC



Bestens geeignet für den Einbau in kleinen Entwässerungsschächten.
Pour installations dans des petites fosses de drainage.



Umschaltbar auf automatischen oder manuellen Betrieb.
Fonctionnement automatique ou manuel.



Manuell: Ansaugend schon ab 5 mm Wasserhöhe und flach absaugend bis 3 mm.
Automatisch: Ansaugend ab 140 mm Wasserhöhe und absaugend bis 30 mm

Manuel: Amorçage déjà à partir de 5 mm niveau d'eau à un solde d'eau de 3 mm.
Automatique: Amorçage à partir de 140 mm niveau d'eau à un solde d'eau de 30 mm.

Technische Informationen


Spannung	230 V
Granulat max.	5 mm
Restwasserniveau	3 mm man./30 mm auto.
max. Wassertemperatur	40° C
max. Eintauchtiefe	7 m
Anschlusskabel	10 m H05 RNF
Anzahl Laufräder	1 Nylon
Pumpengehäuse	Polypropylen / Polypropylene
Motorwelle	Edelstahl Inox
Thermoschutz	ja / oui
Mantelumspülung	ja / oui

Mitgeliefertes Zubehör: Anschlussstück mit 3/4" Gewinde bzw. Schläuche mit Ø 25 und 32 mm. Rücklaufventil

Informations techniques

Tension	230 V
Granulation	5 mm
Solde d'eau env.	3 mm man./30 mm auto.
Température d'eau max.	40° C
Profond. d'immersion max.	7 m
Câble	10 m H05 RNF
Nombre turbines	1 Nylon
Corps de pompe	Polypropylen / Polypropylene
Arbre moteur	Edelstahl Inox
Protection thermique	ja / oui
Refroidit par l'eau circulante	ja / oui

Accessoires inclus: Raccord plastique adaptable pour tuyau 3/4" fileté ou Ø 25 et 32 mm. Clapet anti-retour



Tauchpumpe mit integriertem Schwimmerschalter

Leistung	300 W
max. Fördermenge	8'500 l/h
max. Förderhöhe	7 m / 0,7 bar
Anschlussgewinde	1 1/4" IG / FI
Masse Ø/H / Schacht	200x273/280 mm
Gewicht	4,7 kg

Bestellnummer

Preis + vRG (exkl. MWSt) **970740** 322.29 + -.56

Preis inkl. vRG/MWSt **349.-**

Pompe de plongée avec flotteur intégré

Puissance	300 W
Litres max.	8'500 l/h
Hauteur d'élévation max.	7 m / 0,7 bar
Filetage d'adaption	1 1/4" IG / FI
Dimensions Ø/H / puits	200x273/280 mm
Poids	4,7 kg

No. de commande

Prix + TAR (excl. TVA) **970740** 322.29 + -.56

Prix incl. TAR/TVA **349.-**



Flachsauger bis 2 mm für Klarwasser

Technische Informationen

Spannung	230 V
Granulat max.	2 mm
Restwasserniveau	2 mm
max. Wassertemperatur	35° C
max. Eintauchtiefe	5 m
Anschlusskabel	10 m
Thermoschutz	ja / oui
Mantelumspülung	ja / oui

Pompes de plongée jusqu'à 2 mm pour eaux claires

Informations techniques

Tension	
Granulation	
Solde d'eau env.	
Température d'eau max.	
Profond. d'immersion max.	
Câble	
Protection thermique	
Refroidit par l'eau circulante	

Inox Flachsauger bis 2 mm ohne Schwimmerschalter

Nur für leicht verschmutztes Wasser

Leistung	500 W
max. Fördermenge	9'000 l/h
max. Förderhöhe	7 m / 0,7 bar
Anschlussgewinde	1 1/4" IG/Fl *
Masse Ø/H / Schacht	154x249 / 200 mm
Gewicht	5,5 kg

Bestellnummer **970707**
Preis + vRG (exkl. MWSt) 339.04 + 2.31

Preis inkl. vRG/MWSt **369.–**

* 1 1/4" mit Geka-Messingkupplung und integriertem Rückschlagventil

GT-Mini 160/7

Pompe de plongée Inox jusqu'à 2 mm sans flotteur

Seulement pour eaux peu sales

Puissance	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Filetage d'adaption	
Dimensions Ø/H / puits	
Poids	

No. de commande
Prix + TAR (excl. TVA)

Prix incl. TAR/TVA

* avec raccord de jonction Geka 1 1/4" et clapet anti retour intégrée



Inox Flachsauger bis 2 mm ohne Schwimmerschalter

Leistung	700 W
max. Fördermenge	10'500 l/h
max. Förderhöhe	8,8 m / 0,88. bar
Anschlussgewinde	1 1/4" IG/Fl *
Masse Ø/H / Schacht	154x249 / 200 mm
Gewicht	6,2 kg

Bestellnummer **970712**
Preis + vRG (exkl. MWSt) 394.54 + 2.31

Preis inkl. vRG/MWSt **429.–**

* 1 1/4" mit Geka-Messingkupplung und integriertem Rückschlagventil

GT-Maxi 200/9

Pompe de plongée Inox jusqu'à 2 mm sans flotteur

Puissance	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Filetage d'adaption	
Dimensions Ø/H / puits	
Poids	

No. de commande
Prix + TAR (excl. TVA)

Prix incl. TAR/TVA

* avec raccord de jonction Geka 1 1/4" et clapet anti retour intégrée



Flachsauger bis 2 mm für Klarwasser elektronisch reguliert

Technische Informationen

Spannung	230 V
Restwasserniveau	2 mm
max. Wassertemperatur	35° C
max. Eintauchtiefe	Lower 30: 5 m GT-Mini 160/7: 6 m
Anschlusskabel	10 m
Thermoschutz	ja / oui
Mantelumspülung	ja / oui

Pompes de plongée jusqu'à 2 mm pour eaux claires régulation électronique

Informations techniques

Tension	230 V
Solde d'eau env.	2 mm
Température d'eau max.	35° C
Profond. d'immersion max.	Lower 30: 5 m GT-Mini 160/7: 6 m
Câble	10 m
Protection thermique	ja / oui
Refroidit par l'eau circulante	ja / oui

Flachsauger mit elektronischem Niveauschalter nicht geeignet für Regenwasser!

Leistung	500 W
max. Fördermenge	9'000 l/h
max. Förderhöhe	8,0 m / 0,8 bar
Granulat max.	2 mm
Restwasserniveau	2 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" IG/FI
Masse Ø/H / Schacht	154x241 / 250 mm
Gewicht	5,5 kg

Bestellnummer

Preis + vRG (exkl. MWSt)

Preis inkl. vRG/MWSt

mit integriertem Rückschlagventil,
Doppelnippel verzinkt 1 1/4" AG und
GEKA-Kupplung 1 1/4" IG

Lower 30

Leistung	500 W
max. Fördermenge	9'000 l/h
max. Förderhöhe	8,0 m / 0,8 bar
Granulat max.	2 mm
Restwasserniveau	2 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" IG/FI
Masse Ø/H / Schacht	154x241 / 250 mm
Gewicht	5,5 kg

970049

690.57 + 2.31

749.-

Pompe de plongée avec interrupteur de niveau électronique Ne convient pas pour l'eau de pluie!

Puissance	500 W
Litres max.	9'000 l/h
Hauteur d'élévation max.	8,0 m / 0,8 bar
Granulation max.	2 mm
Solde d'eau env.	2 mm
Filetage d'adaptation	1 1/4" IG/FI
Dimensions Ø/H / puits	154x241 / 250 mm
Poids	5,5 kg

No. de commande

Prix + TAR (excl. TVA)

Prix incl. TAR/TVA

avec clapet anti-retour intégré,
raccord double galvanisé 1 1/4" mâle et
raccord GEKA 1 1/4" femelle



Klarwasser-Tauchpumpen

DRENOX die Leistungsstarke

Pompes pour eaux claires

DRENOX la puissante

Technische Informationen

Spannung	230 V
Granulat max.	7 mm
Restwasserniveau	35 mm
max. Wassertemperatur	40° C
max. Eintauchtiefe	7 m
Anschlusskabel	10 m
Thermoschutz	ja / oui
ölgefüllter Motor	ja / oui

Informations techniques

Tension
Granulation
Solde d'eau env.
Température d'eau max.
Profond. d'immersion max.
Câble
Protection thermique
Moteur rempli d'huile

Inox Tauchpumpe mit Schwimmerschalter

Leistung	1200 W
max. Fördermenge	21'000 l/h
max. Förderhöhe	12 m / 1,2 bar
Anschlussgewinde	1 1/4" AG/FE
Masse Ø/H / Schacht	177x338 / 410 mm
Gewicht	8,5 kg

Bestellnummer

Preis + vRG (exkl. MWSt)

Preis inkl. vRG/MWSt

Drenox 350/12

Leistung	1200 W
max. Fördermenge	21'000 l/h
max. Förderhöhe	12 m / 1,2 bar
Anschlussgewinde	1 1/4" AG/FE
Masse Ø/H / Schacht	177x338 / 410 mm
Gewicht	8,5 kg

970730

Preis + vRG (exkl. MWSt)

829.-

Pompe de plongée Inox avec flotteur

Puissance	1200 W
Litres max.	21'000 l/h
Hauteur d'élévation max.	12 m / 1,2 bar
Filetage d'adaption	1 1/4" AG/FE
Dimensions Ø/H / puits	177x338 / 410 mm
Poids	8,5 kg

No. de commande

Prix + TAR (excl. TVA)

Prix incl. TAR/TVA



*solange Vorrat
jusqu'à épuisement du stock*

Schmutzwasser-Tauchpumpen

Pompes pour eaux usées

Technische Informationen	FP7KV	VIP VORT 180/6	Inox 500	Informations techniques
Spannung	30 V	230 V	230 V	Tension
Granulat max.	25 mm	25 mm	10 mm	Granulation
Restwasserniveau	30 mm	30 mm	13 mm	Solde d'eau env.
max. Wassertemperatur	40° C	40° C	35° C	Température d'eau max.
max. Eintauchtiefe	5 m	6 m	7 m	Profond. d'immersion max.
Anschlusskabel	10 m	10 m	10 m	Câble
Thermoschutz	ja / oui	ja / oui	ja / oui	Protection thermique
Mantelumpülung	nein / non	nein / non	ja / oui	Refroidit par l'eau circulante

Mitgeliefertes Zubehör: Anschlussstück für Schläuche

FP7KV: Ø 13, 19 und 25 mm

VIP VORT 180/6: Ø 25 mm und 32 mm

Accessoires inclus: Raccord plastique adaptable pour tuyau

FP7KV: Ø 13, 19 et 25 mm

VIP VORT 180/6: Ø 25 mm et 32 mm

Schmutzwasserpumpe aus PP mit Schwimmerschalter

FP7KV

Leistung	350 W
max. Fördermenge	7'800 l/h
max. Förderhöhe	6 m / 0,6 bar
Anschlussgewinde	1 1/4" AG/FE
Masse Ø/H / Schacht	170x280 / 380 mm
Gewicht	2,9 kg

Bestellnummer

970751

Preis + vRG (exkl. MWSt)

155.78 + -.56

Preis inkl. vRG/MWSt

169.–

Pompe de plongée pour eaux usées en PP avec flotteur

Puissance	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Filetage d'adaption	
Dimensions Ø/H / puits	
Poids	

No. de commande

Prix + TAR (excl. TVA)

Prix incl. TAR/TVA



Schmutzwasserpumpe aus PP mit Schwimmerschalter

VIP VORT 180/6

Leistung	480 W
max. Fördermenge	10'800 l/h
max. Förderhöhe	6 m / 0,6 bar
Anschlussgewinde	1 1/4" AG/FE
Motorwelle	mit Keramikverstärkung
	Renforcé par céramique

Lauftrad

Noryl

Masse Ø/H / Schacht

170x340 / 380 mm

Gewicht

4,2 kg

Bestellnummer

970790

Preis + vRG (exkl. MWSt)

303.79 + -.56

Preis inkl. vRG/MWSt

329.–

Pompe de plongée pour eaux usées en PP avec flotteur

Puissance	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Filetage d'adaption	
Arbre moteur	

Turbine

Dimensions Ø/H / puits

Poids

No. de commande

Prix + TAR (excl. TVA)

Prix incl. TAR/TVA



Schmutzwasserpumpe aus Inox mit Schwimmerschalter

Inox 500

Leistung	500 W
max. Fördermenge	9'000 l/h
max. Förderhöhe	7 m / 0,7 bar
Anschlussgewinde	1 1/4" IG/FI
Masse Ø/H / Schacht	154x249 / 350 mm
Gewicht	5,5 kg

Bestellnummer

970072

Preis + vRG (exkl. MWSt)

357.54 + 2.31

Preis inkl. vRG/MWSt

389.–

Pompe de plongée pour eaux usées en Inox avec flotteur

Puissance	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Filetage d'adaption	
Dimensions Ø/H / puits	
Poids	

No. de commande

Prix + TAR (excl. TVA)

Prix incl. TAR/TVA



Schmutzwasser-Tauchpumpen in Inox OMNIA die Robuste

Technische Informationen

Spannung	230 V
Granulat max.	20 mm
Restwasserniveau	35 mm
max. Wassertemperatur	40° C
max. Eintauchtiefe	5 m
Anschlusskabel	10 m H07
Thermoschutz	ja / oui
ölgefüllter Motor	nein / non
Laufrad	Edelstahlguss VORTEX en fonte d'acier mit Keramikverstärkung
Motorwelle	Renforcé par céramique

Pompes pour eaux usées en Inox OMNIA la robuste

Informations techniques

Tension	230 V
Granulation	20 mm
Solde d'eau env.	35 mm
Température d'eau max.	40° C
Profond. d'immersion max.	5 m
Câble	10 m H07
Protection thermique	ja / oui
Moteur rempli d'huile	nein / non
Turbine	Edelstahlguss VORTEX en fonte d'acier mit Keramikverstärkung
Arbre moteur	Renforcé par céramique



Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter

Leistung	300 W
max. Fördermenge	4'800 l/h
max. Förderhöhe	5 m / 0,5 bar
Anschlussgewinde	1 1/4" AG/FE
Masse Ø/H / Schacht	175x260 / 480 mm
Gewicht	6,1 kg
Bestellnummer	970800
Preis + vRG (exkl. MWSt)	413.05 + 2.31

Preis inkl. vRG/MWSt

449.–

Pompe de plongée pour eaux usées avec flotteur

Puissance	300 W
Litres max.	4'800 l/h
Hauteur d'élévation max.	5 m / 0,5 bar
Filetage d'adaption	1 1/4" AG/FE
Dimensions Ø/H / puits	175x260 / 480 mm
Poids	6,1 kg
No. de commande	970800
Prix + TAR (excl. TVA)	413.05 + 2.31

Prix incl. TAR/TVA



Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter

Leistung	500 W
max. Fördermenge	9'600 l/h
max. Förderhöhe	7 m / 0,7 bar
Anschlussgewinde	1 1/4" AG/FE
Masse Ø/H / Schacht	175x340 / 480 mm
Gewicht	7 kg
Bestellnummer	970805
Preis + vRG (exkl. MWSt)	505.55 + 2.31

Preis inkl. vRG/MWSt

549.–

Pompe de plongée pour eaux usées avec flotteur

Puissance	500 W
Litres max.	9'600 l/h
Hauteur d'élévation max.	7 m / 0,7 bar
Filetage d'adaption	1 1/4" AG/FE
Dimensions Ø/H / puits	175x340 / 480 mm
Poids	7 kg
No. de commande	970805
Prix + TAR (excl. TVA)	505.55 + 2.31

Prix incl. TAR/TVA



Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter

Leistung	750 W
max. Fördermenge	12'000 l/h
max. Förderhöhe	8 m / 0,8 bar
Anschlussgewinde	1 1/4" AG/FE
Masse Ø/H / Schacht	175x340 / 480 mm
Gewicht	8,5 kg
Bestellnummer	970810
Preis + vRG (exkl. MWSt)	598.06 + 2.31

Preis inkl. vRG/MWSt

649.–

Pompe de plongée pour eaux usées avec flotteur

Puissance	750 W
Litres max.	12'000 l/h
Hauteur d'élévation max.	8 m / 0,8 bar
Filetage d'adaption	1 1/4" AG/FE
Dimensions Ø/H / puits	175x340 / 480 mm
Poids	8,5 kg
No. de commande	970810
Prix + TAR (excl. TVA)	598.06 + 2.31

Prix incl. TAR/TVA



Schmutzwasser-Tauchpumpen in Inox

BIOX: Stark und widerstandsfähig

BIOX, speziell geeignet für: Abwässer, septische Gruben, Ausschachtungswasser sowie Baustellen

- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad aus Edelstahl- Guss
- V-Ring-Dichtung als Sandschutz für die Dichtung

Pompes en Inox pour eaux usées

BIOX: Forte et résistante

BIOX appropriée pour: Les eaux usées, fosses septiques, eau de puits ainsi que les chantiers.

- Turbine VORTEX auto-nettoyante fabriquée en fonte inoxydable
- Joint torique en V et anti-sable pour le joint d'étanchéité

Technische Informationen

Spannung	230 V
Granulat max.	40 mm
Restwasserniveau	45 mm
max. Wassertemperatur	40° C
max. Eintauchtiefe	7 m
Anschlusskabel	10 m
Thermoschutz	ja / oui
Gleitringdichtung	Keramik/Graphit Céramic/graphite
ölgefüllter Motor	ja / oui
Motorwelle	mit Keramikverstärkung Renforcé par céramique

Mitgeliefertes Zubehör: Reduzierstück 1 1/4" - 1 1/2" Anschlussstücke für Schläuche von Ø 32 und 39 mm geeignet

Informations techniques

Tension	
Granulation	
Solde d'eau env.	
Température d'eau max.	
Profond. d'immersion max.	
Câble	
Protection thermique	
Garniture mécanique	

Moteur rempli d'huile
Arbre moteur

Accessoires inclus: Réduction 1 1/4" - 1 1/2" avec raccord plastique pour tuyaux 32 et 39 mm

Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter

Leistung	900 W
max. Fördermenge	17'000 l/h
max. Förderhöhe	9 m / 0,9 bar
Anschlussgewinde	1 1/2" AG/FE
Masse Ø/H / Schacht	165x390 / 430 mm
Gewicht	8,5 kg

Bestellnummer **970820**
Preis + vRG (exkl. MWSt) 699.82 + 2.31

Preis inkl. vRG/MWSt **759.-**

Biox 200/8

Pompe de plongée pour eaux usées avec flotteur

Puissance	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Filetage d'adaption	
Dimensions Ø/H / puits	
Poids	

No. de commande
Prix + TAR (excl. TVA)

Prix incl. TAR/TVA



Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter

Leistung	1300 W
max. Fördermenge	21'000 l/h
max. Förderhöhe	11 m / 1,1 bar
Anschlussgewinde	2" AG/FE
Masse Ø/H / Schacht	165x425 / 430 mm
Gewicht	9 kg

Bestellnummer **970825**
Preis + vRG (exkl. MWSt) 792.32 + 2.31

Preis inkl. vRG/MWSt **859.-**

Biox 300/10

Pompe de plongée pour eaux usées avec flotteur

Puissance	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Filetage d'adaption	
Dimensions Ø/H / puits	
Poids	

No. de commande
Prix + TAR (excl. TVA)

Prix incl. TAR/TVA



Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter

Leistung	1600 W
max. Fördermenge	27'000 l/h
max. Förderhöhe	12 m / 1,2 bar
Anschlussgewinde	2" AG/FE
Masse Ø/H / Schacht	165x425 / 430 mm
Gewicht	10 kg

Bestellnummer **970830**
Preis + vRG (exkl. MWSt) 884.83 + 2.31

Preis inkl. vRG/MWSt **959.-**

Biox 400/12

Pompe de plongée pour eaux usées avec flotteur

Puissance	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Filetage d'adaption	
Dimensions Ø/H / puits	
Poids	

No. de commande
Prix + TAR (excl. TVA)

Prix incl. TAR/TVA



Schmutzwasser-Tauchpumpe in Inox

Pompes pour eaux usées en Inox

Technische Informationen

Spannung	230 V
Granulat max.	28 mm
Restwasserniveau	45 mm
max. Wassertemperatur	35° C
max. Eintauchtiefe	5 m
Anschlusskabel	10 m
Thermoschutz	ja / oui
ölgefüllter Motor	ja / oui

Informations techniques

Tension	
Granulation	
Solde d'eau env.	
Température d'eau max.	
Profond. d'immersion max.	
Câble	
Protection thermique	
Moteur rempli d'huile	

Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter

Leistung	950 W
max. Fördermenge	18'000 l/h
max. Förderhöhe	9,5 m / 0,95 bar
Anschlussgewinde	1 1/2" IG/Fl
Masse Ø/H / Schacht	160x325 / 480 mm
Gewicht	9 kg
Bestellnummer	970145
Preis + vRG (exkl. MWSt)	625.81 + 2.31
Preis inkl. vRG/MWSt	679.–

MX 1000 Inox

Pompe de plongée pour eaux usées avec flotteur

Puissance	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Filetage d'adaption	
Dimensions Ø/H / puits	
Poids	
No. de commande	
Prix + TAR (excl. TVA)	
Prix incl. TAR/TVA	



PRIOX: mit extragrossem Pumpenfuss

Vermindert das Einsinken der Pumpe in den Untergrund

PRIOX: avec pied de pompe extra large

Empêche la descente de la pompe dans le fond

Technische Informationen

Spannung	230 V
Granulat max.	40 mm
Restwasserniveau	63 mm
max. Wassertemperatur	40° C
max. Eintauchtiefe	7 m
Anschlusskabel	10 m
Thermoschutz	ja / oui
ölgefüllter Motor	nein / non

Informations techniques

Tension	
Granulation	
Solde d'eau env.	
Température d'eau max.	
Profond. d'immersion max.	
Câble	
Protection thermique	
Moteur rempli d'huile	

Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter

Leistung	1000 W
max. Fördermenge	24'000 l/h
max. Förderhöhe	11,8 m / 1,18 bar
Anschlussgewinde	2" AG/FE
Masse Ø/H / Schacht	241x450 / 450 mm
Gewicht	11,7 kg
Bestellnummer	971000
Preis + vRG (exkl. MWSt)	821.00 + 2.31
Preis inkl. vRG/MWSt	890.–

PRIOX 460/13

Pompe de plongée pour eaux usées avec flotteur

Puissance	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Filetage d'adaption	
Dimensions Ø/H / puits	
Poids	
No. de commande	
Prix + TAR (excl. TVA)	
Prix incl. TAR/TVA	



solange Vorrat
jusqu'à épuisement du stock

Schmutzwasser-Tauchpumpe in Inox

Pompes pour eaux usées en Inox

Technische Informationen

Spannung	230 V
Granulat max.	35 mm
Restwasserniveau	60 mm
max. Wassertemperatur	35° C
max. Eintauchtiefe	5 m
Anschlusskabel	10 m
Thermoschutz	ja / oui
ölgefüllter Motor	ja / oui

Informations techniques

Tension	
Granulation	
Solde d'eau env.	
Température d'eau max.	
Profond. d'immersion max.	
Câble	
Protection thermique	
Moteur rempli d'huile	



Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter

Tiger 90

Leistung	750 W
max. Fördermenge	24'000 l/h
max. Förderhöhe	10,5 m / 1,05 bar
Anschlussgewinde	1 1/2" IG/Fl
Masse Ø/H / Schacht	232x373 / 400 mm
Gewicht	12 kg
Bestellnummer	970960
Preis + vRG (exkl. MWSt)	422.30 + 2.31
Preis inkl. vRG/MWSt	459.-

Pompe de plongée pour eaux usées avec flotteur

Puissance	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Filetage d'adaption	
Dimensions Ø/H / puits	
Poids	
No. de commande	
Prix + TAR (excl. TVA)	
Prix incl. TAR/TVA	



Technische Informationen

Spannung	230 V
Granulat max.	5 mm
Restwasserniveau	40 mm
max. Wassertemperatur	35° C
max. Eintauchtiefe	5 m
Anschlusskabel	10 m
Thermoschutz	ja / oui
ölgefüllter Motor	ja / oui

Informations techniques

Tension	
Granulation	
Solde d'eau env.	
Température d'eau max.	
Profond. d'immersion max.	
Câble	
Protection thermique	
Moteur rempli d'huile	



Mitgeliefertes Zubehör: Doppelnippel verzinkt 2" AG, L= 250 mm, STORZ-Festkupplung IG 2", K66

Accessoires inclus: Raccord zingue 2" FE, L= 250 mm, raccord fixe STORZ 2" FI, EA 66 mm

Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter

Tiger 200

Leistung	1700 W
max. Fördermenge	30'000 l/h
max. Förderhöhe	11,5 m / 1,3 bar
Anschlussgewinde	2" IG/Fl
Masse Ø/H / Schacht	232 x345 / 500 mm
Gewicht	15 kg
Bestellnummer	970966
Preis + vRG (exkl. MWSt)	792.32 + 2.31
Preis inkl. vRG/MWSt	859.-

Pompe de plongée pour eaux usées avec flotteur

Puissance	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Filetage d'adaption	
Dimensions Ø/H / puits	
Poids	
No. de commande	
Prix + TAR (excl. TVA)	
Prix incl. TAR/TVA	



Schmutzwasser-Tauchpumpe in Inox für stark verschmutztes Wasser und Fäkalien

Pompes en Inox pour eaux usées pour eaux très usées et déjections

Technische Informationen

Granulat max.	60 mm
Restwasserniveau	150 mm
max. Wassertemperatur	50° C
max. Eintauchtiefe	5 m
Anschlusskabel	10 m
Thermoschutz	ja / oui
ölgefüllter Motor	ja / oui

Informations techniques

Granulation
Solde d'eau env.
Température d'eau max.
Profond. d'immersion max.
Câble
Protection thermique
Moteur rempli d'huile

Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter

SKP 1502 F

Leistung	2100 W
Spannung	230 V
max. Fördermenge	30'000 l/h
max. Förderhöhe	9,5 m / 0,95 bar
Anschlussgewinde	2 1/2" IG/Fl
Masse Ø/H / Schacht	260x473 / 500 mm
Gewicht	19 kg
Bestellnummer	970163
Preis + vRG (exkl. MWSt)	1'465.30 + 5.56
Preis inkl. vRG/MWSt	1'590.-

Pompe de plongée avec flotteur pour eaux usées

Puissance
Tension
Litres max.
Hauteur d'élévation max.
Filetage d'adaption
Dimensions Ø/H / puits
Poids
No. de commande
Prix + TAR (excl. TVA)
Prix incl. TAR/TVA



Schmutzwasserpumpe OHNE Schwimmerschalter

SKP 2005 F

Leistung	2600 W
Spannung	400 V
max. Fördermenge	42'000 l/h
max. Förderhöhe	12 m / 1,2 bar
Anschlussgewinde	2 1/2" IG/Fl
Masse Ø/H / Schacht	260x473 / 300 mm
Gewicht	22,5 kg
Bestellnummer	970166
Preis + vRG (exkl. MWSt)	1'557.81 + 5.56
Preis inkl. vRG/MWSt	1'690.-

Pompe de plongée SANS flotteur pour eaux usées

Puissance
Tension
Litres max.
Hauteur d'élévation max.
Filetage d'adaption
Dimensions Ø/H / puits
Poids
No. de commande
Prix + TAR (excl. TVA)
Prix incl. TAR/TVA



Baupumpen können auch schlürfen

Pompes de chantier Peuvent aussi en niveau bas

Technische Informationen

Granulat max.	10 mm
max. Wassertemperatur	35° C
max. Eintauchtiefe	5 m
Anschlusskabel	10 m
Thermoschutz	ja / oui *
ölfüllter Motor	ja / oui

* Ausnahme KTC 6005, da 400 V

Informations techniques

Granulation
Température d'eau max.
Profond. d'immersion max.
Câble
Protection thermique
Moteur rempli d'huile

* Exception KTC 6005, que 400 V

Baupumpe mit Schwimmerschalter für stark verschmutztes Wasser

SP 2200

Leistung	2200 W
Spannung	230 V
max. Fördermenge	24'000 l/h
max. Förderhöhe	16,5 m / 1,65 bar
Restwasserniveau	16 mm
Anschlussgewinde	2" IG/FI
Masse Ø/H / Schacht	213x327 / 400 mm
Gewicht	18 kg

Bestellnummer **970136**
Preis + vRG (exkl. MWSt) 910.26 + 5.56

Preis inkl. vRG/MWSt **990.-**

Pompe de chantier avec flotteur pour eaux très usées

Puissance
Tension
Litres max.
Hauteur d'élévation max.
Solde d'eau env.
Filetage d'adaptation
Dimensions Ø/H / puits
Poids

No. de commande
Prix + TAR (excl. TVA)
Prix incl. TAR/TVA



Baupumpe mit Schwimmerschalter

KTC 2502

Leistung	1800 W
Spannung	230 V
max. Fördermenge	36'000 l/h
max. Förderhöhe	18,5 m / 1,85 bar
Restwasserniveau	60 mm
Anschlussgewinde	2" IG/FI
Masse Ø/H / Schacht	230x446 / 500 mm
Gewicht	25 kg

Bestellnummer **970133**
Preis + vRG (exkl. MWSt) 2'390.37 + 5.56

Preis inkl. vRG/MWSt **2'590.-**

Pompe de chantier avec flotteur

Puissance
Tension
Litres max.
Hauteur d'élévation max.
Solde d'eau env.
Filetage d'adaptation
Dimensions Ø/H / puits
Poids

No. de commande
Prix + TAR (excl. TVA)
Prix incl. TAR/TVA



Baupumpe OHNE Schwimmerschalter

KTC 6005

Leistung	7000 W
Spannung	400 V
max. Fördermenge	90'000 l/h
max. Förderhöhe	22 m / 2,2 bar
Restwasserniveau	25 mm
Anschlussgewinde	3" IG/FI
Masse Ø/H / Schacht	203x551 / 220 mm
Gewicht	43 kg

Bestellnummer **970134**
Preis + vRG (exkl. MWSt) 2'718.95 + 10.-

Preis inkl. vRG/MWSt **2'950.-**

Pompe de chantier SANS flotteur

Puissance
Tension
Litres max.
Hauteur d'élévation max.
Solde d'eau env.
Filetage d'adaptation
Dimensions Ø/H / puits
Poids

No. de commande
Prix + TAR (excl. TVA)
Prix incl. TAR/TVA



Spezialpumpe Grauguss Die Problemlösung

Die kleinen, robusten S1-Tauchpumpen sind vielseitig. Sie werden mobil, stationär, im häuslichen, industriellen und landwirtschaftlichen Bereich eingesetzt. S1-Tauchpumpen bewältigen mühelos Fäkalien mit biologischen Festkörpern bis 10x20 mm, landwirtschaftliche Abwässer, Sickerwasser mit Schlamm und Sandanteil, z.B. in Tiefgaragen oder zur Drainage; Biotop- und Wasserspiele; leichte säure- oder laugenhaltige Abwässer (pH-Werte 4 - 8), in Waschküchen und mit Öl emulsierte Medien wie sie z.B. in Spaltanlagen, Öl- und Schlammsammlern etc. vorkommen, sicher und problemlos. PH-Werte 4 - 8.

Die S1-Pumpen arbeiten in Wassertemperaturen bis 55° C in Dauerbetrieb!

Technische Informationen

Spannung	230 V
Granulat max.	10 mm
Restwasserniveau	40 mm
max. Wassertemperatur	55° C
max. Eintauchtiefe	8 m
Anschlusskabel	10 m H07 RNF
Thermoschutz	ja / oui
Gleitringdichtung	2 x Karbid-Kohle / 2 x Carbide-charbon
ölgefüllter Motor	ja / oui

Spezialpumpe OHNE Schwimmerschalter

Leistung	550 W
max. Fördermenge	18'000 l/h
max. Förderhöhe	8 m / 0,8 bar
Anschlussgewinde	1 1/4" IG/FI
Masse Ø/H / Schacht	200x330 / 330 mm
Gewicht	16 kg
Bestellnummer	970930
Preis + vRG (exkl. MWSt)	1'334.78 + 5.56
Preis inkl. vRG/MWSt	1'449.-

Mitgeliefertes Zubehör: Schaltgerät mit Kondensator und Motorschutz mit Handstart. Nylonseil



Pompe spéciale en fonte La résolution de problèmes

Ces petites pompes de plongée sont polyvalentes. Utilisation mobile, stationnaire ainsi que dans des secteurs agricoles et industriels. La pompe de plongée pompe facilement des matières fécales avec fractions solides biologiques (10 x 20 mm), effluents agricoles, lixiviat avec des boues et du sable. Application dans des parkings souterrains, pour le drainage, biotopes, jets d'eau ou eaux usées. Pour des eaux usées légèrement acides ou alcalines (pH 4 à 8) dans des salles d'eau ou dans des unités de craquage contenant des milieux huiles émulsifiées et comme on en trouve dans des collecteurs de boues et de pétrole. Niveau de PH 4 à 8.

Les pompes S1 peuvent travailler en permanence jusqu'à 55 °C de température d'eau!

Informations techniques

Tension	230 V
Granulation	10 mm
Solde d'eau env.	40 mm
Température d'eau max.	55° C
Profond. d'immersion max.	8 m
Câble	10 m H07 RNF
Protection thermique	ja / oui
Garniture mécanique	2 x Carbide-charbon
Moteur rempli d'huile	ja / oui

Pompe spéciale SANS flotteur

Puissance	550 W
Litres max.	18'000 l/h
Hauteur d'élévation max.	8 m / 0,8 bar
Filetage d'adaption	1 1/4" IG/FI
Dimensions Ø/H / puits	200x330 / 330 mm
Poids	16 kg
No. de commande	970930
Prix + TAR (excl. TVA)	1'334.78 + 5.56
Prix incl. TAR/TVA	1'449.-



Accessoires inclus: Dispositif de commutation avec condensateur et protection du moteur. Corde en nylon

Fäkalienpumpe Inox

Technische Informationen

Granulat max.	35 mm
max. Wassertemperatur	35° C
max. Eintauchtiefe	9 m
Anschlusskabel	10 m
Thermoschutz	ja / oui
ölgefüllter Motor	ja / oui

Fäkalienpumpe mit Schwimmerschalter

Leistung	1100 W
Spannung	230 V
max. Fördermenge	24'000 l/h
max. Förderhöhe	13,5 m / 0,9 bar
Restwasserniveau	130 mm
Anschlussgewinde	1 1/2" IG/FI
Masse Ø/H / Schacht	185x390 / 450 mm
Gewicht	16,2 kg
Bestellnummer	970970
Preis + vRG (exkl. MWSt)	668.82 + 5.56
Preis inkl. vRG/MWSt	729.-

Pompe pour eaux usées domestiques Inox

Informations techniques

Granulation	
Température d'eau max.	
Profond. d'immersion max.	
Câble	
Protection thermique	
Moteur rempli d'huile	

Pompe pour eaux domestiques avec flotteur

Puissance	
Tension	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Solde d'eau env.	
Filetage d'adaption	
Dimensions Ø/H / puits	
Poids	
No. de commande	
Prix + TAR (excl. TVA)	
Prix incl. TAR/TVA	



Fäkalienpumpe Grauguss

Für häusliche und industrielle Abwässer. Zerkleinert biologische schwimmende Festkörperanteile bis 50 mm Durchmesser. Monokanal, Flügelrad mit Hartmetallschneidezahn und Schneidplatte.

Das spezielle Flügelrad verhindert ein Verstopfen der Pumpe.

Technische Informationen

Spannung	230 V
Granulat max.	50 mm
Restwasserniveau	130 mm
max. Wassertemperatur	35° C
max. Eintauchtiefe	5 m
Anschlusskabel	10 m H07 RNF
Thermoschutz	ja / oui
ölgefüllter Motor	nein / non

Tauchpumpe mit Schwimmerschalter und Motorschutzschalter

Leistung	1100 W
max. Fördermenge	27'000 l/h
max. Förderhöhe	14 m / 1,5 bar
Anschlussgewinde	2" IG/FI
Masse Ø/H / Schacht	225x480 / 450 mm
Gewicht	32 kg
Bestellnummer	970842
Preis + vRG (exkl. MWSt)	1'460.86 + 10.-
Preis inkl. vRG/MWSt	1'590.-
Mitgeliefertes Zubehör:	
Flansch mit Rohrbogen	

Pompe pour eaux usées domestiques en fonte

Pour eaux usées domestiques et industrielles. Hâche des matières fécales jusqu'à 50 mm de granulation max. Mono canal, turbine avec dents en carbure et planche à découper en carbure.

La turbine spéciale évite le bouchage de la pompe.

Informations techniques

Tension	
Granulation	
Solde d'eau env.	
Température d'eau max.	
Profond. d'immersion max.	
Câble	
Protection thermique	
Moteur rempli d'huile	



Pompe de plongée avec flotteur et disjoncteur-protecteur

Puissance	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Filetage d'adaption	
Dimensions Ø/H / puits	
Poids	
No. de commande	
Prix + TAR (excl. TVA)	
Prix incl. TAR/TVA	
Accessoires inclus:	
Bride avec tube courbe	




Tiefbrunnenpumpen


Pompes immergées pour puits

Die Unterwasserpumpen von **Flotec** eignen sich ausgezeichnet dazu, Wasser aus der Tiefe von gebohrten oder von alters her bestehenden Brunnen zu entnehmen und es in Bewässerungsanlagen an die Oberfläche zu transportieren: Sie sind auch zweckmässig bei der Entnahme von Wasser aus Sammelbecken und sauberen Wasserläufen oder für die Druckerhöhung bei häuslichen Anlagen zur Trinkwassernutzung. Dank den verwendeten Materialien können die Pumpen ohne Gefahr von Korrosion ständig im Wasser belassen werden.

Les pompes submersibles **Flotec** sont adaptées pour prélever l'eau des profondeurs des puits forés ou traditionnels et la refouler en surface vers les installations pour l'irrigation des ja / ourdins ou des potagers. Elles peuvent servir pour le relevage d'eau des réservoirs d'eau, des cours d'eau propres ou la pressurisation d'installation domestiques d'eau potable. Grâce aux matériaux utilisés, elles peuvent être laissées en permanence immergées dans l'eau sans risque de corrosion.




Typ SUB 530 S Auto
Type SUB 530 S Auto
1 - 7 m



andere SUB
autres SUB
1 - 20 m

Typ/Type Pratika 1 - 10 m



Das Hydrauliksystem der Pumpen **SUB** ist mit schwimmenden Laufrädern ausgestattet, die besonders resistent gegen die abrasive Einwirkung von Sand sind. Der Presskeramikring im Diffusor und der Graphitring (internationales Patent) bieten Gewähr für hohe Beständigkeit im Falle eines Trockenlaufs und erlauben es, die Reibungsverluste beträchtlich zu reduzieren. Dadurch wird der Energieverbrauch gesenkt und die hydraulische Leistung der Pumpe verbessert.

Le système hydraulique des pompes **SUB** est réalisé avec des turbines flottantes particulièrement résistantes à l'action abrasive du sable. La bague en céramique moulée avec le diffuseur et l'anneau en graphite (brevet international), garantissent une résistance élevée et permettent également de réduire, de manière substantielle, des pertes de charge et améliorent le rendement hydraulique de la pompe en réduisant la puissance électrique absorbée.

Technische Informationen

Spannung	230 V
max. Wassertemperatur	40° C
Thermoschutz	ja / oui
ölgefüllter Motor	ja / oui

Informations techniques

Tension	
Température d'eau max.	
Protection thermique	
Moteur rempli d'huile	

Tiefbrunnenpumpe mit Schwimmerschalter

Leistung	800 W
max. Fördermenge	7'000 l/h
max. Förderhöhe	35 m / 3,4 bar
max. Eintauchtiefe	7 m
Granulat max.	2 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" AG / FE
Anzahl Laufräder	3
Gleitringdichtung	*
Anschlusskabel	10 m H07 RN8-F
Pumpengehäuse	Aluminum / Inox
Masse Ø/H / Schacht	150x350 / 500 mm
Gewicht	7,6 kg

Bestellnummer	970761
Preis + vRG (exkl. MWSt)	875.58 + 2.31

Preis inkl. vRG/MWSt **949.-**
* Doppelte Gummidichtung mit Keramikauflage am Verschleisspunkt

Mitgeliefertes Zubehör: Anschlussstück für Schläuche Ø 13, 19 und 25 mm geeignet

Pompe immergée pour puits avec flotteur

Puissance	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Profondeur d'immersion max.	
Granulation max.	
Filetage d'adaption	
Nombre turbines	
Joint silicium carbide	
Câble	
Corps de pompe	
Dimensions Ø/H / puits	
Poids	

No. de commande	
Prix + TAR (excl. TVA)	

Prix incl. TAR/TVA

* Double étanchéité en caoutchouc avec insert en céramique sur l'arbre au point d'usure

Accessoires inclus: Raccord plastic pour tuyaux Ø 13, 19 und 25 mm



Tiefbrunnenpumpen

Pompes immergées pour puits

Technische Informationen

Spannung	230 V
max. Wassertemperatur	40° C
Thermoschutz	ja / oui
Mantelumspülung	ja / oui

Ausnahme: Pratika: ölgefüllter Motor

Informations techniques

Tension	
Température d'eau max.	
Protection thermique	
Refroidit par l'eau circulante	

Exception Pratika: Moteur rempli d'huile

Tiefbrunnenpumpe mit Schwimmerschalter

Leistung	1200 W
max. Fördermenge	6'000 l/h
max. Förderhöhe	46 m / 4,6 bar
max. Eintauchtiefe	10 m
Granulat max.	1,5 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" AG / FE
Anzahl Laufräder	4
Gleitringdichtung	Graphit / Graphite
Anschlusskabel	15 m H05 RNF
Pumpengehäuse	Edelstahl / Inox
Masse Ø/H / Schacht	178x406 / 430 mm
Gewicht	9 kg

Bestellnummer

Preis + vRG (exkl. MWSt)

Preis inkl. vRG/MWSt

Pratika

Leistung	1200 W
max. Fördermenge	6'000 l/h
max. Förderhöhe	46 m / 4,6 bar
max. Eintauchtiefe	10 m
Granulat max.	1,5 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" AG / FE
Anzahl Laufräder	4
Gleitringdichtung	Graphit / Graphite
Anschlusskabel	15 m H05 RNF
Pumpengehäuse	Edelstahl / Inox
Masse Ø/H / Schacht	178x406 / 430 mm
Gewicht	9 kg

970775

921.83 + 2.31

999.–

Pompe immergée pour puits avec flotteur

Puissance	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Profondeur d'immersion max.	
Granulation max.	
Filetage d'adaption	
Nombre turbines	
Garniture mécanique	
Câble	
Corps de pompe	
Dimensions Ø/H / puits	
Poids	

No. de commande

Prix + TAR (excl. TVA)

Prix incl. TAR/TVA



Oberflächenpumpen

Die Gartenpumpen sind ideal zur Bewässerung von Rasen und Beeten, zur Reinigung von Terrassen und Aussenböden, zum Auffüllen oder Entleeren von Wasserbehältern und Schwimmbecken. Das vollständige Programm bietet reichhaltige Auswahlmöglichkeiten: von den Modellen mit Pumpengehäuse aus nahrungsmittelfreundlichem Polypropylen bis hin zu den Mehrstufenpumpen, die ausser den optimalen Leistungen auch den Vorteil eines überaus geräuscharmen Betriebs bieten.

Nicht verwendbar für Salzwasser, schmutziges Wasser, ätzende oder leicht entzündliche Flüssigkeiten.

Sandfilter: siehe Zubehör Seite 31

Pompes de surface

Les pompes de ja / ourdin sont idéales pour l'irrigation de gazons et de plates-bandes, le lavage de terrasses et de sols extérieurs, le remplissage ou le vidage des réservoirs et des bassins. La gamme complète offre la possibilité de nombreux choix: des modèles avec corps de pompe en polypropylène alimentaire jusqu'aux pompes multicellulaires qui permettent d'excellentes prestations ainsi qu'un fonctionnement extrêmement silencieux.

Ne pas utiliser avec de l'eau salée, des eaux usées, des liquides abrasifs ou inflammables.

Filtre à sable: voir accessoires page 31

Technische Informationen

Spannung	230 V
max. Ansaughöhe	7 m
Anschlussgewinde	1" IG/FI
max. Wassertemperatur	35° C
Anschlusskabel	1,6 m
Pumpengehäuse	Edelstahl / INOX
Motorwelle	Edelstahl / INOX
Thermoschutz	ja / oui

ACHTUNG: Auf der Ansaugseite KEINE Geka-Kupplung verwenden

Informations techniques

Tension	
Hauteur d'aspiration max.	
Filetage d'adaption	
Température max.	
Câble	
Corps de pompe	
Arbre	
Protection thermique	

ATTENTION: N'UTILISEZ PAS des raccords Geka à la côté d'aspiration!

Oberflächenpumpe

Leistung	750 W
max. Fördermenge	3'060 l/h
max. Förderhöhe	51 m / 5,1 bar
Anzahl Laufräder	1
Gewicht	9,5 kg

Bestellnummer	970177
Preis + vRG (exkl. MWSt)	477.80 + 2.31

Preis inkl. vRG/MWSt 519.–

Mitgeliefertes Zubehör: Schlauchverbindung Ø 25 mm, Ansaugschlauch 7 m

Pompe de surface

Puissance	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Nombre turbines	
Poids	

No. de commande	
Prix + TAR (excl. TVA)	

Prix incl. TAR/TVA

Accessoires inclus: Connection de tuyau Ø 25 mm, tuyau d'aspiration 7 m



Oberflächenpumpe

Leistung	900 W
max. Fördermenge	4'500 l/h
max. Förderhöhe	51 m / 5,1 bar
Anzahl Laufräder	1
Gewicht	10 kg

Bestellnummer	970887
Preis + vRG (exkl. MWSt)	468.55 + 2.31

Preis inkl. vRG/MWSt 509.–

Mitgeliefertes Zubehör: Schlauchverbindung Ø 25 mm

Pompe de surface

Puissance	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Nombre turbines	
Poids	

No. de commande	
Prix + TAR (excl. TVA)	

Prix incl. TAR/TVA

Accessoires inclus: Connection de tuyau Ø 25 mm



Oberflächenpumpen

Pompes de surface

Automatische Pumpen mit elektronischer Kontrolle Ideal für die Bewässerung von Rasen und Beeten, zum Reinigen von Böden, die sich ausserhalb geschlossener Räume befinden, sowie zum Auffüllen und Entleeren von Vorratsbehältern und Schwimmbecken. Sie können ausserdem als automatische Pumpen zur Erzeugung von höherem Druck und bei der Automatisierung der häuslichen Wasseranlage benutzt werden.

Druck- und Flusskontrolle: Das Gerät kontrolliert den Durchfluss und den Druck und regelt automatisch den Betrieb der Pumpe. **Ueberhitzungsschutz:** Durch Sensoren schaltet das Gerät die Pumpe aus, wenn die Wassertemperatur den festgesetzten Höchstwert überschreitet. **Trockenlaufschutz:** Bei Wassermangel stoppt die Elektronik die Pumpe.

Pompes automatiques avec contrôle électronique L'électronique commande la mise en marche de la pompe sur simple demande d'eau. Elles sont idéales pour l'irrigation de gazons et de plates-bandes, le lavage de terrasses et des sols extérieurs, le remplissage ou la vidange de réservoirs et de bassins. Elles peuvent également être utilisées comme pompes automatiques pour pressuriser et automatiser l'installation hydrique de la maison.

Contrôle de flux et de pression: Le dispositif contrôle le flux et la pression et gère automatiquement le fonctionnement de la pompe. **Protection contre la surchauffe:** Grâce à des capteurs, l'appareil arrête la pompe lorsque la température de l'eau dépasse les limites fixées. **Protection contre la marche à sec:** En cas d'absence d'eau, l'électronique arrête la pompe.

Technische Informationen

Spannung	230 V
max. Ansaughöhe	7 m
max. Wassertemperatur	50° C
Anschlusskabel	1,5 m
Thermoschutz	ja / oui

ACHTUNG: Auf der Ansaugseite KEINE Geka-Kupplung verwenden

Informations techniques

Tension
Hauteur d'aspiration max.
Température d'eau max.
Câble
Protection thermique

ATTENTION: N'UTILISEZ PAS des raccords Geka à la côté d'aspiration!

Oberflächenpumpe

Leistung
max. Fördermenge
max. Förderhöhe
Anschlussgewinde Eingang
Anschlussgewinde Ausgang
Anzahl Laufräder
Pumpengehäuse

Gewicht

Bestellnummer

Preis + vRG (exkl. MWSt)

Preis inkl. vRG/MWSt

Autojet 1600

1200 W
4'300 l/h
50 m / 5,0 bar
1" IG/FI
1" AG/FE
1
Polypropylen / Inox
Polypropylène / Inox

11,5 kg

970906

542.56 + 2.31

589.-

Pompe de surface

Puissance
Litres max.
Hauteur d'élevtaion max.
Filetage d'adaption entrée
Filetage d'adaption sortie
Nombre turbines
Corps de pompe

Poids

No. de commande

Prix + TAR (excl. TVA)

Prix incl. TAR/TVA



Serie Multimax

Selbstansaugende Pumpe mit mehrstufigem Hydrauliksystem

- Aussergewöhnlich geräuscharmer Betrieb
- **D.R.O.P.-System:** exklusive, integrierte Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor Trockenlauf und Überhitzung des Motors

Série Multimax

Pompe auto-amorçante avec système hydraulique multicellulaire

- Fonctionnement silencieux
- **Système D.R.O.P.:** Dispositif électronique intégré pour la protection contre le manque d'eau et contre la surchauffe du moteur

Oberflächenpumpe mit Logic Safe

Leistung
max. Fördermenge
Anschlussgewinde
max. Förderhöhe
max. Ansaughöhe
Anzahl Laufräder
Gewicht

Bestellnummer

Preis + vRG (exkl. MWSt)

Preis inkl. vRG/MWSt

Mitgeliefertes Zubehör: Schlauchverbindung Ø 25 mm

EVO Multimax 550

1350 W
7'800 l/h
1" IG/FI
62 m / 6,2 bar
8 m
5
10,6 kg

970898

884.83 + 2.31

959.-

Pompe de surface avec Logic Save

Puissance
Litres max.
Hauteur d'élevation max.
Filetage d'adaption
Hauteur d'aspiration max.
Nombre turbines
Poids

No. de commande

Prix + TAR (excl. TVA)

Prix incl. TAR/TVA

Accessoires inclus: Connection de tuyau Ø 25 mm



Zubehör zur Automatisierung der Pumpen





Accessoires pour l'automatisation des pompes

Geeignet für Pumpen Typ:

- Jet 1) + 2)
- Multimax 1) + 2)
- SUB 1)

Convient pour pompes type:

- Jet 1) + 2)
- Multimax 1) + 2)
- SUB 1)

			Preis exkl. MWSt Prix excl. TVA	Preis inkl. MWSt Prix incl. TVA	
1) Für weniger häufige Anwendungen oder kein intensiver Pumpen-Start/-Stopp Applications réduites ou besoin en eau peu fréquent					
Druckregler Pressuremate 1.5 (Trockenlaufschutz)	Régulateur de pression Pressuremate 1.5 (Protection manque d'eau)	ZB401960	359.85	389.–	
2) Für häufige Anwendungen oder intensiver Pumpen-Start/-Stopp Applications nombreuses ou besoin en eau fréquent					
Set zur Automatisierung der Pumpe	Jeu pour l'automatisation des pompes	ZB902450	230.34	249.–	
2) Druckbehälter 50 l horizontal	Réservoir de pression 50 l horizontal	ZA009120-CE	276.60	299.–	
Druckbehälter 100 l horizontal	Réservoir de pression 100 l horizontal	ZA009130-CE-1	424.61	459.–	
Druckbehälter 50 l vertikal	Réservoir de pression 50 l vertical	ZA009070-CE	359.85	389.–	
Druckbehälter 100 l vertikal	Réservoir de pression 100 l vertical	ZA009080-CE	591.12	639.–	

Hauswasserwerke

Centrales hydrauliques

Technische Informationen

Spannung	230 V
max. Ansaughöhe	7 m
Anschlussgewinde	1" IG/FI
Thermoschutz	ja / oui

Informations techniques

Tension	
Hauteur d'aspiration max.	
Filetage d'adaption	
Protection thermique	

Hauswasserwerk mit Logic Stop

Leistung	750 W
max. Fördermenge	3000 l/h
max. Förderhöhe	50 m / 5 bar
Betriebsdruck	min. 2 - max. 3 bar
max. Wassertemperatur	35°C
Pumpengehäuse	Edelstahl / INOX
Druckkessel	Edelstahl / INOX, 24 l
Lauffrad	Noryl
Anschlusskabel	1,6 m
Masse	366x300x600 mm
Gewicht	15,5 kg

Bestellnummer

Preis + vRG (exkl. MWSt)

Preis inkl. vRG/MWSt

HW 750 Inox

750 W
3000 l/h
50 m / 5 bar
min. 2 - max. 3 bar
35°C
Edelstahl / INOX
Edelstahl / INOX, 24 l
Noryl
1,6 m
366x300x600 mm
15,5 kg

970268

699.34 + 5.56

762.-

Centrale hydraulique avec Logic Stop

Puissance	
Litres max.	
Hauteur d'élévation max.	
Pression marche/arrêt	
Température d'eau max.	
Corps de pompe	
Réservoir de pression	
Turbine	
Câble	
Dimensions	
Poids	

No. de commande

Prix + TAR (excl. TVA)

Prix incl. TAR/TVA



Beschreibung Start-Stopp-Automatik "Logic-Stop" NICHT als Zubehör erhältlich

Der neue Logic-Stop ist ein Gerät, das die Pumpe vor Wassermangel, Trockenlauf und Überhitzung des Motors schützt, für beste Leistung und Zuverlässigkeit. Die Pumpe wird durch eine elektronische Karte kontinuierlich überwacht. Die Daten werden im Logic-Stop verarbeitet und die Pumpe im Störfall ausgeschaltet.

Description démarrage-arrêt-automatique "Logic Stop" PAS disponible comme accessoire

Le nouveau Logic Stop est un appareil qui protège la pompe contre une rupture d'eau et surchauffage du moteur – pour une haute performance et fiabilité. La pompe est constamment surveillée par une carte électronique. Les données sont traitées dans le Logic-Stop et la pompe est coupée en cas de perturbation.



Motorpumpen

Pompes à moteur

Technische Informationen

Ansaughöhe max.	8 m
Motor	Honda 4-Takt / 4 cycles
Treibstoff	Benzin bleifrei / sans plomb
Start	manuell

Informations techniques

Hauteur d'aspiration max.
Moteur
Carburant
Démarrage

Motorpumpe

Leistung	7,9 PS / CV
max. Fördermenge	80'400 l/h
max. Förderhöhe	27 m / 2,7 bar
Granulat max.	27 mm
Anschlussgewinde	3" AG / FE
Tankinhalt	5,3 l
Laufzeit	2,7 h
Motortyp	GXC 240
Masse	690x485x532 mm
Gewicht	58 kg

Bestellnummer

Preis (exkl. MWSt)

Preis inkl. MWSt

XT 3.78 H

970515
3'098.98
3'350.–

Pompe à moteur

Puissance
Litres max.
Hauteur d'élévation max.
Granulation max.
Filetage d'adaption
Réservoir
Autonomie
Type de moteur
Dimensions
Poids

No. de commande

Prix (excl. TVA)

Prix incl. TVA




Zubehör Pumpen / Accessoires pompes	Preise inkl. MWSt Prix incl. TVA					
Rohrbogen verzinkt 90° Innen-/Aussengewinde Raccord d'angle zingué 90° Filetage intérieur/extérieur	1 1/4" a45/b60/z26 mm 970255 19.90	1 1/2" a50/b67/z31 mm 970258 37.50	2" a58/b74/z34 mm 970256 39.90			
Rohrbogen lang 90°, verzinkt Innen-/Aussengewinde Raccord d'angle long 90°, zingué Filetage intérieur/extérieur	1 1/2" a116/b105/z97 mm 980467 89.-	2" a140/b130/z116 mm 970261 115.-				
Rohrbogen 45°, schwarz Innen-/Aussengewinde Raccord d'angle long 45°, noir Filetage intérieur/extérieur	1 1/2" 970266 39.90					
Schnellkupplung Geka mit Schlauchstutzen Raccord rapide Geka avec jonction pour tuyau	16 mm 970216 4.90	19 mm 970219 5.50	25 mm 970225 5.90	32 mm 970232 7.30		
Anschlusskupplung Geka mit Anschlussgewinde aussen Raccord de jonction Geka avec filetage extérieur	3/4" 970200 4.90	1" 970201 4.90	1 1/4" 970202 6.50	1 1/2" 970204 7.90		
Anschlusskupplung Geka mit Anschlussgewinde innen Raccord de jonction Geka avec filetage intérieur	3/4" 970210 4.90	1" 970211 4.90	1 1/4" 970212 6.50	1 1/2" 970217 7.90		
Festkupplung Storz mit Aussengewinde, Nenndruck 16 bar Raccord fixe Storz avec filetage extérieur, pression nominale 16 bars	1 1/4" Knaggenabstand Axe machoire 66 mm 970238 29.90	1 1/2" Knaggenabstand Axe machoire 66 mm 970228 29.90	2" Knaggenabstand Axe machoire 66 mm 970237 25.-	2 1/2" Knaggenabstand Axe machoire 89 mm 970239 49.90	3" Knaggenabstand Axe machoire 89 mm 970248 49.90	
Festkupplung Storz mit Innengewinde, Nenndruck 16 bar Raccord fixe Storz avec filetage intérieur, pression nominale 16 bars	1 1/4" * Knaggenabstand Axe machoire 66 mm 970236* 29.90	1 1/2" Knaggenabstand Axe machoire 66 mm 970247 39.90	2" Knaggenabstand Axe machoire 66 mm 970233 36.50	2 1/2" Knaggenabstand Axe machoire 66 mm 970265 36.-	3" Knaggenabstand Axe machoire 89 mm 970229 36.90	
Übergangsstück Storz Nenndruck 16 bar Adaptateur Storz pression nominale 16 bars					Knaggenabstand Axe machoire 89 / 66 mm 970276 65.-	
* für Inox 500 verwenden Sie 970250 * pour Inox 500 veuillez utiliser svp. 970250						
Doppelnippel verzinkt mit Aussengewinde für Aufnahme einer Storz-Kupplung Raccord à double zingué avec filetage extérieur pour l'utilisation d' un raccord Storz	1 1/4" L= 100 mm 970250 11.60	1 1/2" L= 200 mm 970288 25.90	2" L= 250 mm 970289 49.90			

Zubehör Pumpen Accessoires pompes	Preise inkl. MWSt Prix incl. TVA				
Spiralschlauchgarnitur bestehend aus grünem PVC-Schlauch mit Spiralgewebe, Schlauchbride und 1 Schnellkupplung Geka Ensemble de tuyau spiralé , composé d'un tuyau en PVC vert avec renfort spiralé, d'un collier de serrage et d'un raccord rapide Geka	Ø 25 mm Länge / Longueur 12,5 m 970370 59.–	Ø 25 mm Länge / Longueur 25 m 970371 109.–	Ø 32 mm Länge / Longueur 12,5 m 970373 89.–	Ø 32 mm Länge / Longueur 25 m 970374 159.–	
Spiralschlauch bestehend aus grünem PVC-Schlauch mit Spiralgewebe Tuyau spiralé , composé d'un tuyau en PVC vert et d'une armature spiralée	Ø 25 mm Länge / Longueur 50 m 970372 199.–		Ø 32 mm Länge / Longueur 8 m 970226 65.–	Ø 32 mm Länge / Longueur 50 m 970375 249.–	
Schlauchgarnitur bestehend aus transparentem PVC-Schlauch mit Gewebe, Schlauchbride und 1 Schnellkupplung Geka Jeu de tuyau complet se composant de: tuyau en PVC transparent renforcé, bride et 1 raccord rapide Geka	Ø 25 mm* Länge / Longueur 12,5 m 970360 95.50	Ø 25 mm* Länge / Longueur 25 m 970361 159.–	Ø 32 mm** Länge / Longueur 12,5 m 970363 149.–	Ø 32 mm** Länge / Longueur 25 m 970364 279.–	
Tauchpumpenschlauch bestehend aus transparentem PVC-Schlauch mit Gewebe Tuyau pour pompe submersible , composé d'un tuyau en PVC transparent renforcé de tissu	Ø 25 mm* Länge / Longueur 50 m 970362 299.–			Ø 32 mm** Länge / Longueur 50 m 970365 539.–	
* bis 8900 Liter Fördermenge Schlauch Ø 25 mm / jusqu'à 8900 litres tuyau Ø 25 mm ** ab 8900 Liter Fördermenge Schlauch Ø 32 mm / à partir de 8900 litres tuyau Ø 32 mm					
Flachschauch PVC bestehend aus Innenschicht: PVC, glatt, schwarz, Einlage: maschenartiges Polyestergewebe, Aussenschicht: PVC, glatt, blau, OHNE Anschlüsse Tuyau plat PVC se composant de: Âme: PVC, lisse, noir, insertion: renfort en fils de polyester, couche extérieure: PVC, lisse, bleu, SANS raccords	---	Ø 25 mm* Länge / Longueur 25 m 970390 149.–	---	Ø 32 mm* Länge / Longueur 25 m 970391 159.–	
Flachschauch PVC bestehend aus Innenschicht: PVC, glatt, schwarz, Einlage: maschenartiges Polyestergewebe, Aussenschicht: PVC, glatt, blau, MIT Anschlüssen (Geka-Kupplung mit Stutzen 32 mm und Schlauchklemme) Tuyau plat PVC se composant de: Âme: PVC, lisse, noir, insertion: renfort en fils de polyester, couche extérieure: PVC, lisse, bleu, AVEC raccords	---	---	---	Ø 32 mm* Länge / Longueur 25 m 970392 179.–	
Feuerwehrschauch , beständig gegen Witte- rungseinflüsse sowie eine grosse Anzahl chemischer Substanzen (z. B. Jauche). Tuyau d'incendie , résistant à l'abrasion, aux agents atmosphériques et à la plupart des produits chimiques (p. exemple purin).	Ø 52 mm Länge / Longueur 15 m Knaggenabstand Axe machoire 66 mm 970251 169.–	Ø 52 mm Länge / Longueur 30 m Knaggenabstand Axe machoire 66 mm 970253 279.–	Ø 75 mm Länge / Longueur 15 m Knaggenabstand Axe machoire 89 mm 970252 259.–	Ø 75 mm Länge / Longueur 30 m Knaggenabstand Axe machoire 89 mm 970254 399.–	
Innenschicht: PVC, glatt, schwarz, Einlage: maschenartiges Polyestergewebe, Betriebstemperatur: -10 bis + 60°C Tube intérieure: PVC, lisse, noir, insertions: renfort en fils de polyester, température de service: - 10 jusqu'à + 60°C					
Ansaugschlauch kompl. zu Motorpumpen Tuyau d'aspiration compl. pour pompes à moteur	Ø 50 mm Länge / Longueur 5 m Knaggenabstand Axe machoire 66 mm 970339 169.–	Ø 76 mm Länge / Longueur 5 m Knaggenabstand Axe machoire 89 mm 970340 199.–			
Ansaugschlauch komplett für Bewässerungspumpen und Hauswasserwerke Tuyau d'aspiration complète pour pompes d'irrigation et centrales hydrauliques	Ø 25 mm* Länge / Longueur 7 m 970337 59.–		Ø 25 mm** Länge / Longueur 7 m ZB401150 99.–		* Anschluss 1" AG Raccord 1" FA ** Anschluss 1" IG/AG Raccord 1" FI/FE
* Ansaugschlauch mit Filter, Schlauchbride und Rückschlagventil PVC / Tuyau d'aspiration avec filtre, bride et soupape PVC ** Ansaugschlauch mit Rückschlagventil Messing, Edelstahlfilter und Befestigungsmutter / Jeu d'aspiration avec filtre en Inox et clapet de retenue en laiton					

Zubehör Pumpen Accessoires pompes	Preise inkl. MWSt Prix incl. TVA		
Schwimmerschalter 10 m mit Anschlusskabel Flotteur avec 10 m de câble	971830 89.–		
Rücklaufventil zu Flotec-Pumpen Compac, FP 7KV, VIP VORT 180/6, Omnia Clapet anti-retour pour pompes Flotec Compac, FP 7KV, VIP VORT 180/6, Omnia	1 1/4" IG/FI ZBR37180 23.50		
Rücklaufventil für Tiefbrunnenpumpen Messing Clapet anti-retour pour pompes immergées pour puitsm en laiton	1" IG/FI ZB400680 29.–	1 1/4" IG/FI ZA003220 49.–	
Rücklaufventil für Oberflächenpumpen, Messing mit Inox-Filter Clapet anti-retour pour pompes de surface en laiton avec filtre en inox	1" IG/FI ZB400630 19.–	1/4" IG/FI 970290 25.50	
Rückschlagventil für Pumpen mit Ansaugung oben, inkl. Geka-Kupplung Clapet anti-retour pour pompes avec aspiration au-dessus, raccord Geka incl.	1 1/4" AG/FE GT-100-VST 69.–		
Druckregler (Trockenlaufschutz) Régulateur de pression (protection manque d'eau)	PRESSUREMATE 1,5 ZB902370 389.–		
Druckschalter, 6 bar Commutateur de pression, 6 bar	PT 6 ZB401020 59.–		
Schlauch flexibel 1"IG - 1" Stecker, 600 mm Tuyau flexible 1"FI - 1"FE, 600 mm	TF 600 ZB400430 49.–		
Schlauch flexibel 1"IG - 1" Stecker, 800 mm Tuyau flexible 1"FI - 1"FE, 800 mm	TF 800 ZB901820 49.–		
Sandfilter-Kit* Ideal zum Schutz der Pumpe gegen abrasive Materialien, max. 8 bar, Filterfläche 120 cm² Jeu de filtre de sable* Idéal pour protéger la pompe contre des particules abrasives, max. 8 bar, surface du filtre 120 cm²	1" AG/FE ZB902460 59.–		
* Die Filterpatrone kann nicht ersetzt werden. Bei Bedarf bitte ganzes Kit auswechseln. * Le filtre n'est pas changeable. Si nécessaire, veuillez changer svp. le jeu complet.			



FOLGE UNS!
SUIVEZ-NOUS!



@PROTON_WORLD_OF_TOOLS

Lieferprogramm in der Übersicht Aperçu du programme de livraison



Alle Preise inkl. v.BG/MWSt. Preisänderungen vorbehalten. Alles solange Vorrat. Unverbindliche Verkaufspreise des Herstellers. Wir sind für den Käufer frei, eigene Verkaufspreise festzulegen. Tous les prix incl. TAR/TVA. Sous réserve de changements de stocks. Prix de vente du fabricant sans engagement. Les revendeurs sont libres de fixer leurs propres prix de vente.




Widmer AG
Frauenfelderstrasse 33
CH-8555 Müllheim

T +41 52 763 35 35

info@widmertools.ch
widmertools.ch

Das Magazin für das Handwerk / Le magazine pour l'artisanat / La rivista per l'artigianato



000320
04/2026